



00832 BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTA MONOBLOCCO ATTACCO LATERALE/INFERIORE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00832	3/8" - A tirante		PZ	1	20	14,2500



00834 BATTERIA DI SCARICO PNEUMATICA PER CASSETTA MONOBLOCCO ATTACCO LATERALE/INFERIORE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00834	3/8"		PZ	1	20	24,1300



Fluidmaster



00524 KIT VALVOLA DI RIEMPIMENTO "747" + VALVOLA DI SCARICO "550" PER MONOBLOCCO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0052402	3/8" - Ottone	K-747E-035-P10	PZ	1	1	65,7400

Codolo in ottone 3/8" x 35 mm

Destinazione d'uso

- Adatto per cassette monoblocco in ceramica e plastica
- Valvola di scarico universale a doppio pulsante per cassette monoblocco in ceramica

Informazioni tecniche valvola di riempimento

- Codolo in ottone 3/8" x 35 mm

Caratteristiche valvola di scarico

- Azionamento a cavo
- Montaggio alto, laterale o frontale
- Adattabile ad uscite di scarico da 2
- Incastro e sgancio automatico del pulsante
- Possibilità di regolazione di volumi di scarico
- Guarnizione in silicone

Caratteristiche valvola di riempimento

- Valvola di riempimento compatta
- Adatto ad alta e bassa pressione
- Estremamente silenziosa (Classe 1)
- Istruzioni per l'installazione incluse
- Tempo di riempimento ultra rapido
- Sistema autopulente
- Chiusura istantanea dello scarico utilizzando la pressione dell'acqua in entrata
- Materiali anti-corrosione
- Segnalazione perdite
- Possibilità di regolazione volume d'acqua



Fluidmaster



00526 KIT VALVOLA DI RIEMPIMENTO "747" + VALVOLA DI SCARICO "820" PER MONOBLOCCO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0052602	3/8" - Ottone	K-747E-034-P10	PZ	1	1	61,5600

Codolo in ottone 3/8" x 35 mm

Destinazione d'uso

- Adatto per cassette monoblocco in ceramica e plastica
- Valvola di scarico universale a doppio pulsante per cassette monoblocco in ceramica

Caratteristiche valvola di riempimento

- Valvola di riempimento compatta
- Adatto ad alta e bassa pressione
- Estremamente silenziosa (Classe 1)
- Istruzioni per l'installazione incluse
- Tempo di riempimento ultra rapido
- Sistema autopulente
- Chiusura istantanea dello scarico utilizzando la pressione dell'acqua in entrata
- Materiali anti-corrosione
- Segnalazione perdite
- Possibilità di regolazione volume d'acqua

Informazioni tecniche valvola di riempimento

- Codolo in ottone 3/8" x 35 mm

Caratteristiche valvola di scarico

- Azionamento meccanico
- Montaggio alto, laterale o frontale
- Adattabile ad uscite di scarico da 2
- Incastro e sgancio automatico del pulsante
- Pulsante 38 mm
- Altezza regolabile (274.3 - 393.7 mm)
- Regolazione scarico completo o mezzo scarico
- Meccanismo "Twist & Release" per una manutenzione più facile
- Guarnizione in silicone