





00658 RUBINETTO GALLEGGIANTE "UNI BOTTOM"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00658	3/8"	562160	PZ	1	1	

Connessione inferiore. Sistema di chiusura a pistone. Pressione dinamica: 0,5-8 bar. Pressione statica: 10 bar. GARANZIA 5 ANNI.



Caratteristiche Tecniche

- Connessione inferiore
- Sistema di chiusura a pistone
- Pressione dinamica: 0,5-8 bar
- Pressione statica: 10 bar
- Garanzia 5 anni

Incluso




- Guarnizione conica
- Dado in plastica



00659 RUBINETTO GALLEGGIANTE "AZOR"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00659	3/8"	OL0561470	PZ	1	1	

Connessione laterale. Funzione anti-backFlow. Sistema di chiusura contropressione. Silenzioso (CLASSE NF I). Pressione dinamica: 0,2-14 bar. Pressione statica: 20 bar. Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN/SAI. GARANZIA 5 ANNI



Caratteristiche Tecniche

- Connessione laterale
- Universale, ingombri ridotti
- Facile manutenzione
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura contropressione
- Silenzioso (classe NF I)
- Pressione dinamica: 0,2-14 bar
- Pressione statica: 20 bar
- Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN/SAI
- Garanzia 5 anni

Incluso

- Guarnizione conica
- Dado in plastica



00807 RUBINETTO GALLEGGIANTE "AZOR" PER OLI 74 PLUS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00807	3/8"	021203	PZ	1	1	

Ricambio Oliver International



00809 RUBINETTO GALLEGGIANTE UNIVERSALE "OLI ONE"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0080902	3/8" con accessori	OL0884379	PZ	1	1	

NOVITÀ

Il set di adattatori inclusi nella confezione, rende OLI ONE compatibile con le principali marche di cassette da incasso, esterne o in ceramica presenti sul mercato. Allacciamento idrico laterale con cannotto da 3/8" ottone o 3/8" plastica. Galleggiante con caricamento ritardato: apre il passaggio dell'acqua solo una volta che la valvola di scarico è in posizione di chiusura. (Permette il risparmio di 0,5 lt. ogni scarico). Galleggiante silenzioso: Classe di rumorosità: NF I. Elevate prestazioni con acqua dura/ di pozzo/ salata/ con residui sabbiosi. Sistema di chiusura a contropressione idraulico, efficace con qualsiasi pressione. Pressione dinamica: 0,5-10 Bar. Pressione Statica Max: 16 Bar. Funzione Anti-BackFlow. 10 Anni di garanzia. Testato secondo quanto previsto dalla EN14124. Dotato di: Cannotto laterale 3/8" Ottone con sado e guarnizione, Adattatori Multimarca. **COMPATIBILITÀ CON CASSETTE:**

- OLI: OLI74, PLUS, EXPERT PLUS, DIAMANTE, GIADA, BETTER, QUADRA, EXPERT-CORNER.
- GEBERIT: UP170, UNICA, UP720, SIGMA8, SIGMA12, OMEGA, ALPHA8, DELTA12, MONOLITH-MONOLITH PLUS.
- VALSIR: MEDUSA, RIOS-RIOS2, EGEE, TROPEA-TROPEA2 (2004-2012), CUBIK, EVOLUT, WINNER.
- TECE: BOX BASIC, TECE 1120.
- GROHE: CASSETTA DI RISCIAQUO ITALIANA 80MM, GD2, RAPID SL, RAPID SLX.
- VIEGA: ECO PLUS.
- TODINI: HIDROBOX.
- ROCA: ONE WC, BASIC ONE COMPACT.
- DURAVIT: DURASYSTEM 115CM.
- MEPA: VARIVIT.
- BAMP: BSILENT.
- KARIBA: PRATIKA.

Compatibile a cassette esterne in plastica, e in ceramica.

