

**00836****VALVOLA A DOPPIO SCARICO PER CASSETTA ALTA IN CERA-MICA "PULSAR DUAL"****NOVITÀ**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0083602	Comando Pneumatico	CPULSAR2	PZ	1	25	


Dotato di: pulsante a doppio tasto in ABS cromato, dadone in ottone cromato, guarnizione conica cestello, manicotto di collegamento al tubo rame, tubo d'aria 100 mm.

Azionamento pneumatico magnetico.

Ridotto impatto acustico

Adatta per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione: CATIS, TREMOLADA, DI.BA

Prodotto brevettato

**Applicazione**

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione:
- CATIS, TREMOLADA, DI.BA.
- Per acqua potabile

Dotazione

- Valvola "PULSAR DUAL"
- Pulsante "PUSH DUAL"
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello valvola
- Manicotto in gomma di collegamento al tubo di rame
- Tubo d'aria in PVC 200 mm.

Caratteristiche

- Valvola doppio scarico
- Materiali: ABS, PP, POM
- Prodotto brevettato
- Azionamento pneumatico magnetico
- Induzione magnetica 5.130 Gauss
- Massima quantità d'acqua erogata (max. 9-4,5 litri)
- Minima quantità d'acqua erogata (min. 6-3 litri)
- Conforme al decreto "Bonus idrico" (volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri in conformità alla Legge 178-30/12/2020 Art.1 / Comma 62)
- Marcatura livello acqua min.-max.
- Ridotto impatto acustico
- Attuatore pneumatico in silicone
- Guarnizione valvola in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante "PUSH DUAL" in ABS cromato
- Esigua forza di azionamento del pulsante "ZERO PRESSURE"

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo
CPULSAR2	PULSAR DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	Ottone cromato

