NEW

0083602



VALVOLA A DOPPIO SCARICO PER CASSETTA ALTA IN CERAMI-00836 CA "PULSAR DUAL

CODICE VARIANTE

CPULSAR2

COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF

PZ

117,8950

Dotato di: pulsante a doppio tasto in ABS cromato, dadone in ottone cromato, guarnizione conica cestello, manicotto di collegamento al tubo rame, tubo d'aria 100 mm. Azionamento pneumatico magnetico. Ridotto impatto acustico Adatta per sostituizione di pulsanti di vecchia generazione: CATIS, TREMOLADA, DI.BA. Prodotto brevettato



Comando Pneumatico

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione Per sostituzione di pulsanti di vecchia gene
- CATIS, TREMOLADA, DI.BA.
- Per acqua potabile

Dotazione

- Valvola *PULSAR DUAL
- Pulsante 'PUSH DUAL'

 Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello valvola
- Manicotto in gomma di collegamento al tubo di rame
 Tubo d'aria in PVC 200 mm.

Caratteristiche

- Valvola doppio scarico Materiali: ABS, PP, POM
- Prodotto brevettato
- Azionamento pneumatico magnetico
 Induzione magnetica 5.130 Gauss
 Massima quantità d'acqua erogata (max. 9-4,5 litri)
- Minima quantità d'acqua erogata (min. 6-3 litri)
- Conforme al decreto "Bonus idrico"
 (volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri in conformità alla Legge 178-30/12/2020 Art.1 / Comma 62)
 Marcatura livello acqua min.-max.
- Ridotto impatto acustico
- Attuatore pneumatico in silicone
- Guamizione valvola in silicone

- Sudanizarie variora in siliculor
 Estrazione della valvola con sistema a baionetta
 Pulsante "PUSH DUAL" in ABS cromato
 Esigua forza di azionamento del pulsante "ZERO PRESSURE"





















SISTEMA DI SCARICO ECOSTOP CATIS ભા*ષ*ક

CODICE	VARIANTE	COD.PRODU	JTTORE U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0083702	Pulsante Bianco	D1400	PZ	1	1	136,8000
0083704	Pulsante Cromo	D1401	PZ	1	1	159.6000

Batteria di scarico Catis con valvola ecostop brevettata a doppio scarico che parzializza la quantità di acqua premendo il pulsante per circa 3 secondi facendo risparmiare circa 3/4 litri di acqua. Completa di pulsante

VALVOLA ECOSTOP BREVETTATA DOPPIO SCARICO CON PULSANTE ECOLINE

- Caratteristiche principali:
 valvola parzializzatrice di s
 installata su sifone Catis
 sollevamento pneumatico



PULSANTE ECOLINE

del 30% di risparmio del consumo

di acqua potabile scaricata

Scarico ridotto di circa 3/4 litri basta tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, fino allo stop dell'acqua
Per scaricare il contenuto totale della cassetta premere e rilasciare il pulsante

- > Adattabile in tutte le sede Catis
- > Personalizzabile a secondo delle esiger estetiche
- > Oring esterno di tenuta all'aria > Adattabile anche a sedi tipo Diba
- > Spinta leggera e confortevole
- > Elevata efficienza di spinta dell'aria

Facile da Installare segui le istruzioni

Scansiona per vedere il video illustrativo







હ્યાન્ડ

KIT DI INSTALLAZIONE INTERNA 00839 PER SISTEMA ECOSTOP CATIS

E1430

COD.PRODUTTORE

U.M. M.V. CF P7

LISTINO 17,6700

0083902 Consente l'installazione murata del pulsante di scarico del sistema ECOSTOP Catis.

Il Kit contiene:

- Tubo corrugato 130 cm; - Tubicino flessibile in PVC trasparente da 150 cm;

- Scatola incasso per pulsante catis D.7,8 cm.



