



Finitura: Cromo

02823 SOFFIONE DOCCIA MONOGETTO "EUPHORIA CUBE 150"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02823	152x152 mm	27705000	PZ	1	1	389,2340

Monogetto: Rain
Dimensioni 152 x 152 mm. Raccordo a sfera orientabile.
Angolo di rotazione ± 12°.
Raccordo da 1/2". GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min).
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto.
Sistema anticalcare SpeedClean.



Finitura: Cromo

02820 SOFFIONE DOCCIA MONOGETTO "EUPHORIA COSMOPOLITAN 160"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02820	Ø160 mm - Cromo	28233000	PZ	1	1	196,9654

Soffione a 1 getto: Rain.
Raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°;
Raccordo da 1/2"; GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min);
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto;
Sistema anticalcare SpeedClean.



Finitura: Cromo

02818 SOFFIONE DOCCIA 3 GETTI "EUPHORIA 260"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02818	Ø260 mm - Cromo	26455000	PZ	1	1	283,4002

Getti: Rain, SmartRain, Jet.
Soffione: Ø 260 mm.
Raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°.
Raccordo da 1/2".
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto.
GROHE Long-Life, finitura resistente.
Sistema anticalcare SpeedClean.
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo.
Adatto per scaldabagni istantanei



Finitura: Cromo

02816 SOFFIONE DOCCIA 4 GETTI "NEW TEMPESTA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02816	Ø100 mm - Cromo	27606001	PZ	1	1	131,1000

Soffione doccia a 4 getti: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet.
Raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°.
Raccordo da 1/2" F.
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min).
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto.
Sistema anticalcare SpeedClean.



Finitura: Cromo

02817 SOFFIONE DOCCIA 4 GETTI "NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02817	Ø100 mm - Cromo	27591001	PZ	1	1	144,2594

Soffione doccia a 4 getti: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet.
Raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°.
Raccordo da 1/2".
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min).
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto.
Sistema anticalcare SpeedClean.