



05480 GRUPPO ENTRATA CONTATORE COMPLETO DI FILTRO PN16



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05480	1/2" x 3/4" Girevole	0497.415	PZ	1	1	

Il gruppo "entrata contatore" è una valvola monoblocco che comprende, in ordine da monte a valle, un'unità di filtraggio che consente l'eliminazione-separazione delle particelle sospese presenti nell'acqua e una valvola di intercettazione a sfera che permette di interrompere completamente l'arrivo di acqua all'utenza. La rigenerazione o la sostituzione della cartuccia filtrante è resa estremamente semplice dal sistema di intercettazione a disco, che interrompe automaticamente il flusso dell'acqua prima che l'acqua della condotta possa fuoriuscire dal tappo filtro, consentendo così al manutentore un intervento assolutamente professionale, visivamente gestibile ed in ambiente asciutto. L'ottone "CR" resistente alla dezincificazione, con cui è realizzato il gruppo entrata contatore, riduce al minimo i danni da corrosione negli impianti, anche se l'acqua di approvvigionamento locale dovesse causare tale fenomeno (idoneo anche nella condizione descritta dalla EN 806-2 A.1). Il gruppo entrata contatore è destinato principalmente al raccordo della rete d'utenza dell'acquedotto prima del contatore d'acqua, conformemente a quanto previsto per gli impianti sanitari per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano in edifici sec. EN 805. A tal proposito è bene evidenziare la predisposizione del gruppo alla piombatura, rendendo così controllabile l'eventuale manomissione dell'apparecchio. Inoltre la progettazione del gruppo consente il bloccaggio dell'apparecchio in posizione "aperto" oppure in posizione "chiuso". Non si escludono, comunque, altre applicazioni in impianti di irrigazione, impianti di climatizzazione etc. Per il trasporto di fluidi alimentari e acqua potabile, soddisfano le specifiche prescrizioni del Ministero della Sanità.



05482 GRUPPO USCITA CONTATORE CON RITEGNO E SCARICO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05482	3/4" Girevole F x 1/2" F	0497.515	PZ	1	1	

Il gruppo Uscita Contatore è destinato principalmente al raccordo dopo il contatore dell'acqua della rete d'utenza, conformemente a quanto previsto per gli impianti sanitari per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano in edifici secondo la normativa EN 805. A tal proposito è bene evidenziare la predisposizione del gruppo alla piombatura, rendendo così controllabile l'eventuale manomissione dell'apparecchio. Inoltre la progettazione del gruppo consente il bloccaggio dell'apparecchio in posizione "aperto" oppure in posizione "chiuso". Non si escludono, comunque, altre applicazioni in impianti di irrigazione, impianti di climatizzazione etc. Per il trasporto di fluidi alimentari e acqua potabile soddisfa le specifiche prescrizioni del Ministero della Sanità.

Pressione: 16 bar

Corpo, manicotto e calotta in ottone EN12165-CW602N (DZR) Maniglia in ottone pressofuso EN 1982-CB754S

Altri componenti in ottone EN 12164- CW614N

Sfera in ottone EN 12164- CW614N

Cromatura sfera RIVESTIMENTO ELETTROLITICO EN 12540 Cu/Ni5sCr O-ring in GOMMA NBR

Molla ACCIAIO INOX EN 10088-1.4310 (AISI 302)