

05480 GRUPPO ENTRATA CONTATORE COMPLETO DI FILTRO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05480	F1/2" x 3/4" F Girevole	497.415	PZ	1	1	62,4720

Il gruppo "entrata contatore" è una valvola monoblocco che comprende, in ordine da monte a valle, un'unità di filtraggio che consente l'eliminazione-separazione delle particelle sospese presenti nell'acqua e una valvola di intercettazione a sfera che permette di interrompere completamente l'arrivo di acqua all'utenza. La rigenerazione o la sostituzione della cartuccia filtrante è resa estremamente semplice dal sistema di intercettazione a disco, che interrompe automaticamente il flusso dell'acqua prima che l'acqua della condotta possa fuoriuscire dal tappo filtro, consentendo così al manutentore un intervento assolutamente professionale, visivamente gestibile ed in ambiente asciutto. L'ottone "OR" resistente alla dezincificazione, con cui è realizzato il gruppo entrata contatore, riduce al minimo i danni da corrosione negli impianti, anche se l'acqua di approvvigionamento locale dovesse causare tale fenomeno (idoneo anche nella condizione descritta dalla EN 806-2 A.1). Il gruppo entrata contatore è destinato principalmente al raccordo della rete d'utenza dell'acquedotto prima del contatore d'acqua, conformemente a quanto previsto per gli impianti sanitari per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano in edifici sec. EN 805. A tal proposito è bene evidenziare la predisposizione del gruppo alla piombatura, rendendo così controllabile l'eventuale manomissione dell'apparecchio. Inoltre la progettazione del gruppo consente il bloccaggio dell'apparecchio in posizione "aperto" oppure in posizione "chiuso". Non si escludono, comunque, altre applicazioni in impianti di irrigazione, impianti di climatizzazione etc. Per il trasporto di fluidi alimentari e acqua potabile, soddisfano le specifiche prescrizioni del Ministero della Sanità.

**05482 GRUPPO USCITA CONTATORE CON RITEGNO E SCARICO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05482	F1/2" x 3/4" F Girevole	0497.715	PZ	1	1	51,3304

Il gruppo uscita contatore è una valvola monoblocco che comprende, in ordine da monte a valle, una valvola di intercettazione a sfera, che permette di interrompere completamente l'arrivo di acqua all'utenza, una cartuccia di ritegno ispezionabile EA, in conformità con quanto previsto dalla Normativa Europea EN1717, che impedisce il riflusso dell'acqua presente nell'impianto sanitario in assenza di erogazione d'acqua da parte dell'acquedotto, e due rubinetti di prelievo che consentono il controllo della qualità dell'acqua erogata e del corretto funzionamento della valvola di ritegno. Il gruppo uscita contatore è destinato principalmente al raccordo dopo il contatore dell'acqua della rete d'utenza, conformemente a quanto previsto per gli impianti sanitari per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano in edifici sec. EN 805. A tal proposito è bene evidenziare la predisposizione del gruppo alla piombatura, rendendo così controllabile l'eventuale manomissione dell'apparecchio. Inoltre la progettazione del gruppo consente il bloccaggio dell'apparecchio in posizione "aperto" oppure in posizione "chiuso". Non si escludono, comunque, altre applicazioni in impianti di irrigazione, impianti di climatizzazione etc. Per il trasporto di fluidi alimentari e acqua potabile soddisfa le specifiche prescrizioni del Ministero della Salute.

