



### 05500 RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE EOLO PN 20 SENZA ATTACCO MANOMETRO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05500	1/2" FF	0202.015	PZ	1	1	

Pressione max in entrata 20 Bar, campo di taratura da 1 a 7 Bar, temperatura max 80°, pre-taratura di collaudo 3 Bar, nichelato satinato  
Corpo in ottone EN12165-CW617N  
Vitone in ottone EN12165-CW617N  
Pistone in ottone EN 12164- CW614N  
Altri componenti torniti in ottone EN 12164- CW614N  
Anelli o-ring tenute statiche e guarnizione sede in GOMMA NBR  
Anelli o-ring tenute dinamiche in GOMMA EPDM "perox"  
Molla di taratura in ACCIAIO EN 10270-1 SM ZINCATA  
Nichelatura RIVESTIMENTO ELETTROLITICO EN 12540 Cu/Ni5s



### 05502 RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA PN 16 RIO EXPORT MANICOTTI FEMMINA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0550202	1/2" FF	0226.015	PZ	1	1	
0550204	3/4" FF	0226.020	PZ	1	1	
0550206	1" FF	0226.025	PZ	1	1	

Pressione max in entrata 16 Bar, campo di taratura min. 1,5 max 7 Bar, temperatura max 80°, pre-taratura di collaudo 3 Bar, nichelato satinato



### 05504 RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA PN 40 CON CAMERA DI COMPENSAZIONE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0550402	1/2" FF	0204.015	PZ	1	1	
0550404	3/4" FF	0204.020	PZ	1	1	
0550406	1" FF	0204.025	PZ	1	1	
0550408	1"1/4 FF	0204.033	PZ	1	1	
0550410	1"1/2 FF	0204.042	PZ	1	1	
0550412	2" FF sede Inox	0204.066	PZ	1	1	

Pressione max in entrata 40 Bar, campo di taratura min. 1 max 7 Bar, temperatura max 80°, pre-taratura di collaudo 3 Bar



### 05506 RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA PN 16 RIO EXPORT CODOLI MASCHIO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0550602	1/2"	0228.015	PZ	1	1	
0550604	3/4"	0228.020	PZ	1	1	

Pressione max in entrata 16 Bar, campo di taratura min. 1,5 max 1 Bar, temperatura max 80°, pre-taratura di collaudo 3 Bar, sede inox



### 05508 RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA PN 40 TEUTON CON FILTRO INCORPORATO E SEDE IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0550802	1/2" codoli M	0200.015	PZ	1	1	
0550804	3/4" codoli M	0200.020	PZ	1	1	
0550806	1" codoli M	0200.025	PZ	1	1	
0550808	1"1/4 codoli M	0200.033	PZ	1	1	

Pressione max in entrata 40 Bar, campo di taratura min. 1 max 6 Bar, valore PS impostato durante il collaudo 3 Bar



ARTICOLO DISPONIBILE FINO  
ESAURIMENTO SCORTE