



Materiale: Bronzo
Finitura: Bronzo

Pressione Max 16 Bar.
Temperatura Max 110°C.
La valvola di aspirazione antisifone ed antivuoto è una valvola pressurizzata di ingresso aria con apertura in condizione di depressione.



05530 VALVOLA DI ASPIRAZIONE ANTISIFONE E ANTIVUOTO IN BRONZO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05530	1/2" M	197.015	PZ	1	75	37,1640



Materiale: Ottone
Finitura: Cromo

Il dispositivo Hammer Stop ha lo scopo di attenuare il fenomeno del colpo d'ariete che si manifesta nelle condotte chiuse quando la velocità del fluido viene variata bruscamente. Pressione statica ideale di esercizio 1-10 bar. Pressione massima del corpo di ariete 50 bar. Temperatura max 90°C.



05532 AMMORTIZZATORE DEL COLPO D'ARIE-TE "HAMMER STOP" IN OTTONE CROMO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05532	1/2" M	198.015	PZ	1	30	65,8464




La valvola di sfiato aria tipo Alta Portata è una valvola automatica a singolo galleggiante utilizzata per l'evacuazione e lo scarico di grandi quantità di aria dalle tubazioni per il trasporto di acqua.



05534 VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA AD ALTA PORTATA PN16

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0553402	3/4" M	498.120	PZ	1	1	79,2376
0553404	1" M	498.125	PZ	1	1	78,5992




Materiale: Ottone
Finitura: Ottone Giallo
Per presa stradale



05536 RUBINETTO ACQUA TIPO SICILIA PER PRESA STRADALE IN OTTONE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0553602	1/2" F x 1/2" F		PZ	1	10	23,8564
0553604	1/2" M x 1/2" F		PZ	1	10	23,8602
0553606	1/2" M x 1/2" M		PZ	1	10	23,8564



Materiale: Ottone
Finitura: Ottone Giallo

Prezzo riferito a singolo codolo. Minimo vendibile 2 pezzi. Codolo compreso di dado e guarnizione. Pressione massima di esercizio: 10 Bar. Temperatura massima di esercizio: 80°C



05538 CODOLO CON CALOTTA E GUARNIZIONE PER CONTATORE ACQUA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0553802	1/2" M x 3/4" F		PZ	2	50	4,6569
0553804	3/4" M x 1" F		PZ	2	30	8,0142
0553806	1" M x 1" 1/4 F		PZ	2	15	14,5122



Finitura: Nichelato

Valvole URAGANO femmina/femmina ISO7/EN 10226. Piombabile.



05540 VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE PER FLUIDI CON LEVA PIOMBABILE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0554002	1/2" FF	2200061	PZ	1	20	14,5595
0554004	3/4" FF	2200021	PZ	1	14	17,5043
0554006	1"	2200020	PZ	1	10	26,0745
0554008	1" 1/4	2200070	PZ	1	4	41,7056
0554010	1" 1/2	2200057	PZ	1	3	62,9241