

**05542** RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON  
CON PRESA MANOMETRO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0554202	1/2"	91247AD06	PZ	1	1	
0554204	3/4"	91247AE06	PZ	1	1	

Regolatore di pressione MIGNON con presa per manometro con attacchi femmina.  
Funzionamento a pistone.  
Pressione max. a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 4 bar,  
pressione di tenuta a valle impostata 3 bar, temperatura max. d'esercizio 90°C.



**05544** RIDUTTORE DI PRESSIONE PN 25 FF



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0554402	1/2"	91246AD05	PZ	1	1	

Regolatore di pressione con attacchi Femmina. A  
ttacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.  
Funzionamento a pistone.  
Sede acciaio inox 18/10.  
Pressione max a monte 25 bar, pressione a valle regolabile  
da 1 a 6 bar, pressione di tenuta a valle impostata 3 bar in fabbrica, temperatura max d'esercizio 90°C.  
Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte.  
Prodotto conforme alla norma EN1567.



**05546** RIDUTTORE DI PRESSIONE PN 25  
CON BOCCHETTONI FF



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0554602	1/2"	91245AD05	PZ	1	1	
0554604	3/4"	91245AE05	PZ	1	1	
0554606	1"	91245AF05	PZ	1	1	
0554608	1"1/4	91245AG05	PZ	1	1	
0554610	1"1/2	91245AH05	PZ	1	1	
0554612	2"	91245AJ05	PZ	1	1	

Regolatore di pressione con attacchi a bocchettone Femmina.  
Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.  
Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10.  
Pressione max a monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione a valle impostata 3 bar in fabbrica.  
Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, temperatura max d'esercizio 90°C.  
Prodotto conforme alla norma EN1567



**05548** RIDUTTORE DI PRESSIONE PN 25 CON BOCCHETTONI MM



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0554802	1/2"	91271AD05	PZ	1	1	
0554804	3/4"	91271AE05	PZ	1	1	
0554806	1"	91271AF05	PZ	1	1	
0554808	1"1/4	91271AG05	PZ	1	1	

Regolatore di pressione con attacchi a bocchettone maschio.  
Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.  
Funzionamento a pistone.  
Sede acciaio inox 18/10. P  
ressione max a monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione a valle impostata 3 bar in fabbrica.  
Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, temperatura max d'esercizio 90°C.  
Prodotto conforme alla norma EN1567

