



05834 VALVOLA DI ZONA 2 VIE MOTORIZZATA CON RITORNO A MOLLA 230 V

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0583402	1/2 PN 10	SF 15 - 2	PZ	1	1	
0583404	3/4 PN 10	SF 20 - 2	PZ	1	1	
0583406	1" PN 10	SF 25 - 2	PZ	1	1	



- Tensione di alimentazione nominale: 230 V
 - Potenza assorbita: 5 + 6 W
 - Grado di protezione IP 22 Norme IEC 529 Rif. Norme europee CEI EN 60529
 - Portata dei contatti ausiliari: 3 A, 250 Vac
- caratteristiche idrauliche
- Pressione nominale PN 10 Kg/cm²
 - Limiti di temperatura del flusso: +5 + 110 °C
 - Massima temperatura ambiente: 60 °C
 - Tempo di apertura nominale: 10 sec.
 - Tempo di chiusura nominale: 4 sec.
 - Lunghezza totale cavo standard: 1000 mm
- Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento a seconda che quest'ultimo sia attivato o no. Su richiesta possono essere montati uno o due interruttori ausiliari che vengono azionati durante la commutazione della valvola. Le valvole sono dotate di una leva esterna per il posizionamento manuale dell'otturatore in posizione centrale.



05836 VALVOLA DI ZONA 3 VIE MOTORIZZATA CON RITORNO A MOLLA 230 V

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0583602	1/2" PN 10	SF 15	PZ	1	1	
0583604	3/4" PN 10	SF 20	PZ	1	1	
0583606	1" PN 10	SF 25	PZ	1	1	



- Tensione di alimentazione nominale 230 Vac
 - Potenza assorbita 5 + 6 W
 - Grado di protezione IP 22 Norme IEC 529 Rif. Norme europee CEI EN 60529
 - Portata dei contatti ausiliari: 3 A, 250 Vac
- caratteristiche idrauliche
- Pressione nominale: PN 10
 - Limiti di temperatura del flusso: + 5 ÷ 110 °C
 - Massima temperatura ambiente: 60 °C
 - Tempo di apertura nominale: 20 sec.
 - Tempo di chiusura nominale: 6 sec.
 - Lunghezza totale cavo standard: 1000 mm
- Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento a seconda che quest'ultimo sia attivato o no. Su richiesta possono essere montati uno o due interruttori ausiliari che vengono azionati durante la commutazione della valvola. Le valvole sono dotate di una leva esterna per il posizionamento manuale dell'otturatore in posizione centrale.



05850 KIT MICRO AUSILIARIO 5 FILI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05850	M1/93		PZ	1	10	

