




05834 VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA 2 VIE CON RITORNO A MOLLA PER CIRCUITI IDRAULICI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0583402	1/2" - PN10	SF 15 - 2	PZ	1	1	192,6790
0583404	3/4" - PN10	SF 20 - 2	PZ	1	1	195,0616
0583406	1" - PN10	SF 25 - 2	PZ	1	1	203,5166



Tensione di alimentazione nominale: 230 Va.c.
 Potenza assorbita: 5+6 W.
 Grado di protezione: IP 22
 Norme IEC 529 Rif. Norme europee CEI EN 60529.
 Portata dei contatti ausiliari: 3 A, 250 Vac.
 Pressione nominale: PN10 Kg/cm².
 Limiti di temperatura del flusso: +5 ÷ 110 °C.
 Massima temperatura ambiente: 60 °C.
 Tempo di apertura nominale: 10 sec.
 Tempo di chiusura nominale: 4 sec.
 Lunghezza totale cavo standard: 1000 mm



05836 VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA 3 VIE CON RITORNO A MOLLA PER CIRCUITI IDRAULICI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0583602	1/2" - PN10	SF 15	PZ	1	1	195,0616
0583604	3/4" - PN10	SF 20	PZ	1	1	197,2276
0583606	1" - PN10	SF 25	PZ	1	1	205,4622



Tensione di alimentazione nominale 230 Vac.
 Potenza assorbita 5+6W.
 Grado di protezione IP 22.
 Norme IEC 529 Rif. Norme europee CEI EN 60529.
 Portata dei contatti ausiliari: 3 A, 250 Vac
 Pressione nominale: PN 10.
 Limiti di temperatura del flusso:+5÷110°C.
 Massima temperatura ambiente: 60 °C.
 Tempo di apertura nominale: 20 sec.
 Tempo di chiusura nominale: 6 sec.
 Lunghezza totale cavo standard: 1000 mm



05850 KIT MICRO AUSILIARIO 5 FILI PER VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05850	M1/93		PZ	1	10	20,4151

