



Materiale: Ghisa
Finitura: Zincato



06210 CURVA DI SORPASSO FEMMINA/FEMMINA IN GHISA ZINCATA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0621002	1/2"		PZ	1	10	6,6158
0621004	3/4"		PZ	1	10	9,9902
0621006	1"		PZ	1	1	21,3560



Materiale: Ghisa
Finitura: Zincato



06212 GOMITO 90° FEMMINA/FEMMINA IN GHISA ZINCATA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0621202	3/8"		PZ	1	10	1,7224
0621204	1/2"		PZ	1	10	1,1637
0621206	3/4"		PZ	1	10	1,8481
0621208	1"		PZ	1	10	2,7043
0621210	1 1/4"		PZ	1	1	5,2003
0621212	1 1/2"		PZ	1	1	8,3443
0621214	2"		PZ	1	1	9,8585
0621216	2 1/2"		PZ	1	1	28,8647
0621218	3"		PZ	1	1	39,5563
0621220	4"		PZ	1	1	70,8311



Materiale: Ghisa
Finitura: Zincato



06214 GOMITO 90° MASCHIO/FEMMINA IN GHISA ZINCATA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0621402	3/8"		PZ	1	10	1,9307
0621404	1/2"		PZ	1	10	1,3422
0621406	3/4"		PZ	1	10	2,1059
0621408	1"		PZ	1	10	3,5341
0621410	1 1/4"		PZ	1	1	6,0665
0621412	1 1/2"		PZ	1	1	9,1080
0621414	2"		PZ	1	1	11,9644
0621416	2 1/2"		PZ	1	1	29,7771
0621418	3"		PZ	1	1	39,2125
0621420	4"		PZ	1	1	66,9597



Materiale: Ghisa
Finitura: Zincato



06216 GOMITO 90° RIDOTTO FEMMINA/FEMMINA IN GHISA ZINCATA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0621602	1/2" x 3/8"		PZ	1	10	3,1005
0621604	3/4" x 1/2"		PZ	1	10	2,4828
0621606	1" x 1/2"		PZ	1	10	3,6498
0621608	1" x 3/4"		PZ	1	10	3,8250
0621610	1 1/4" x 1"		PZ	1	1	6,2087
0621611	1 1/2" x 3/4"		PZ	1	1	13,6154
0621612	1 1/2" x 1 1/4"		PZ	1	1	9,8750
0621613	1 1/2" x 1"		PZ	1	1	9,3593
0621614	2" x 1 1/2"		PZ	1	1	15,9118
0621616	2" x 1"		PZ	1	1	21,6942
0621618	2" x 1 1/4"		PZ	1	1	242,2880



Materiale: Ghisa
Finitura: Zincato



06218 DISTRIBUZIONE A GOMITO 90° FEMMINA IN GHISA ZINCATA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0621802	1/2" x 1/2" x 1/2"		PZ	1	10	7,5679
0621804	3/4" x 3/4" x 3/4"		PZ	1	10	11,6454
0621806	1" x 1" x 1"		PZ	1	10	15,4293



Materiale: Ghisa
Finitura: Zincato



06220 GOMITO 90° MASCHIO/FEMMINA CON BOCCHETTONE A SEDE CONICA IN GHISA ZINCATA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0622002	1/2"		PZ	1	10	11,1684
0622004	3/4"		PZ	1	10	14,1634
0622006	1"		PZ	1	1	19,3967
0622008	1 1/4"		PZ	1	1	32,5098
0622010	1 1/2"		PZ	1	1	39,7979
0622012	2"		PZ	1	1	65,7948

Certificati per GAS.

Raccordi filettati secondo UNI EN 10242 (simbolo di design A). Sottoposto a trattamento termico di decarburazione a 1060 °C.

Materiale secondo a UNI EN 1562 (EN-GJMW-400-05): Filettatura a tenuta stagna secondo UNI EN 10226-1 tipo R-Rp.

Filettatura di serraggio (dadi di bloccaggio, controdadi e relativi giunti) secondo UNI EN ISO 228-1.

Filettature: elementi di tenuta necessari (UNE-EN 751-1, 2 o 3 a seconda del fluido).

Tenuta dell'unità (7 bar). Così come prescrive la norma citata, i raccordi sono idonei per il trasporto di liquidi, aria, gas, acqua, gas combustibile, idrocarburi, ecc., secondo i limiti di pressione e temperatura. Temperatura di esercizio: da -20 °C a +300°C.

Ideone al trasporto di fluidi entro i seguenti limiti P-T:

da -20 a 120 °C: 25 bar (2,5 MPa)

da 120 a 300 °C: 25 a 20 bar (2,0 MPa)

300 °C: 20 bar (2,0 MPa).

Gas non esplosivi (da DN 10 a DN 100): da 0 a 85 °C*: 25 bar (2,5 MPa). Gas combustibili e esplosivi (DN 10 a DN 50): max. 5 bar (0,5 MPa) o secondo obbligo di legge.