



gebo
FITS BETTER!

06280

RACCORDO A COMPRESSIONE FEMMINA FLANGIATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0628002	2"1/2" x 76,1 mm (2"1/2) DN 65	01.220.01.07	PZ	1	2	
0628004	3" x 88,9 mm (3") DN 80	01.220.01.08	PZ	1	1	
0628006	4" x 114,3 (4") DN 100	01.220.01.09	PZ	1	1	

Con filettatura femmina completo di ghiera antisfilamento. Pressioni di esercizio: Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN 10.

Certificazioni ed omologazioni: Acqua: W534, DVGW-Reg.-Nr: DW-8511AU2217; Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1491; VdS-certificazione (per impianti anti-incendio)



TIPO	IF	CON FILETTATURA FEMMINA (COMPLETO DI GHIERA ANTISFILAMENTO)
PER TUBI IN ACCIAIO		DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1

APPLICAZIONI: Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per riscaldamento fino a 2" (osservare le norme per i liquidi infiammabili!)

TEMPERATURA: Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii per riscaldamento: fino a 40 °C

SERIE 220

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN 10, Antincendio (VdS) PN16

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI :

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2217

Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1491;

Impianti antincendio: certificato VdS



gebo
FITS BETTER!

06282

RACCORDO A GIUNTO UNICOP

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0628202	Dn.40	24.290.02.4860	PZ	1	1	
0628204	Dn.50	24.290.02.5973	PZ	1	1	
0628206	Dn.65	24.290.02.7285	PZ	1	1	
0628208	Dn.80	24.290.02.88103	PZ	1	1	
0628210	Dn.100	24.290.02.108128	PZ	1	1	
0628212	Dn.125-1	24.290.02.132146	PZ	1	1	
0628214	Dn.125-2	24.290.02.139153	PZ	1	1	
0628216	Dn.150	24.290.02.159182	PZ	1	1	
0628218	Dn.175	24.290.02.192209	PZ	1	1	



Giunto multidiametro in ghisa sferoidale per tubi di diverso materiale e diametro. Coppia di serraggio 50 Nm.

TIPO UNICOU	UNIONE TUBO-TUBO
-------------	------------------

APPLICAZIONI: acqua

TIPI DI TUBI: da DN 40 a DN 300 di acciaio, ghisa, fibrocemento e PE

PRESSIONE: acqua fino PN 16

TEMPERATURA: fino massimo 50 °C

MATERIALE: ghisa a grafite sferoidale EN-GJS-400-15 (GGG40)

GUARNIZIONE: NBR

TIRANTI, DADI E RONDELLE: sono resistenti alla corrosione

TAPPI: PP

ANTICORROSIONE: verniciatura a polveri epossidiche

DN	Ø est. tubo		Peso [kg]	~A [mm]	~B [mm]	N° tiranti	Codice articolo
	Min. [mm]	Max. [mm]					
40	48	60	2,6	127	145	2	0628202
50	59	73	3,8	136	159	4	0628204
60/65	72	85	4,8	145	171	4	0628206
80	88	103	5,0	147	189	4	0628208
100	108	128	6,0	152	217	4	0628210
125-1	132	146	6,9	153	235	4	0628212
125-2	139	153	7,2	153	242	4	0628214
150	159	182	10,1	178	280	4	0628216
175	192	209	11,1	179	304	4	0628218