





Vendibile solo a confezione. Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06414 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø32 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0641402	500 mm	TDM032500	PZ	1	20	3,5008
0641404	1000 mm	TDM321000	PZ	10	10	4,6465
0641406	1500 mm	TDM321500	PZ	10	10	7,1925
0641408	2000 mm	TDM322000	PZ	10	10	8,5291
0641410	3000 mm	TDM323000	PZ	10	10	11,7753





Vendibile solo a confezione. Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06416 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø40 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0641602	500 mm	TDM040500	PZ	1	70	2,8666
0641604	1000 mm	TDM041000	PZ	10	10	4,2009
0641606	1500 mm	TDM041500	PZ	10	10	6,2377
0641608	2000 mm	TDM042000	PZ	10	10	7,3325
0641610	3000 mm	TDM043000	PZ	10	10	10,9478





Vendibile solo a confezione. Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06418 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø50 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0641802	500 mm	TDM050500	PZ	1	40	3,5644
0641804	1000 mm	TDM051000	PZ	10	10	5,0920
0641806	1500 mm	TDM051500	PZ	10	10	8,0836
0641808	2000 mm	TDM052000	PZ	10	10	9,6707
0641810	3000 mm	TDM053000	PZ	10	10	14,1303





Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06419 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø75 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0641902	500 mm	TDM070500	PZ	1	20	6,2377
0641904	1000 mm	TDM071000	PZ	1	4	8,3127
0641906	1500 mm	TDM071500	PZ	1	4	12,3481
0641908	2000 mm	TDM072000	PZ	1	4	15,2760
0641910	3000 mm	TDM073000	PZ	1	4	22,1502





Vendibile solo a confezione. Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06420 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø90 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0642002	500 mm	TDM090500	PZ	1	15	9,1656
0642004	1000 mm	TDM091000	PZ	4	4	13,3665
0642006	1500 mm	TDM091500	PZ	4	4	18,7768
0642008	2000 mm	TDM092000	PZ	4	4	23,5505
0642010	3000 mm	TDM093000	PZ	4	4	35,0075





Vendibile solo a confezione. Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06422 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø110 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0642202	500 mm	TDM110500	PZ	1	10	10,5023
0642204	1000 mm	TDM111000	PZ	4	4	14,8941
0642206	1500 mm	TDM111500	PZ	4	4	21,6410
0642208	2000 mm	TDM112000	PZ	4	4	27,6241
0642210	3000 mm	TDM113000	PZ	4	4	39,9722





Tubo dotato di bicchieri d'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). Tubi in PP-H/MD/PP-H. I materiali che compongono il sistema BAMPLAST PP-TECH sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti. La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C.

06423 TUBO A INNESTO "BAMPLAST PP-TECH" Ø125 CON 2 BICCHIERI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0642302	500 mm	TDM120500	PZ	1	6	16,9309
0642304	1000 mm	TDM121000	PZ	1	4	23,9324
0642306	1500 mm	TDM121500	PZ	1	4	32,8434
0642308	2000 mm	TDM122000	PZ	1	4	44,6823
0642310	3000 mm	TDM123000	PZ	1	4	60,8494