



06788 BRAGA RIDOTTA ANGOLAZIONE 87° ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0678802	Ø 90/50	US090587	PZ	1	10	
0678804	Ø 110/50	US110587	PZ	1	10	



06790 MANICOTTO CON BATTENTE ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679002	Ø 90	USMM0090	PZ	1	20	
0679004	Ø 110	USMM0110	PZ	1	20	



06792 MANICOTTO SCORREVOLE ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679202	Ø 90	USU00090	PZ	1	20	
0679204	Ø 110	USU00110	PZ	1	20	



06794 AUMENTO ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679402	Ø 50x90	US050090	PZ	1	20	
0679404	Ø 50x110	US050110	PZ	1	20	
0679406	Ø 75x110	US075110	PZ	1	20	
0679408	Ø 90x110	US090110	PZ	1	20	
0679410	Ø 110x125	US110125	PZ	1	10	



06796 ISPEZIONE LINEARE CON TAPPO ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679602	Ø 90	USRE0090	PZ	1	10	
0679604	Ø 110	USRE0110	PZ	1	10	

Tubi in PP-C/MD/PP-C e raccordi in PP-C/MD. I materiali che compongono il sistema ULTRA SILENT sono completamente riciclabili e realizzati in assenza di alogeni, cadmio e metalli pesanti.

La temperatura del fluido evacuato all'interno del sistema può raggiungere per un breve periodo di tempo i 98°C, mentre per il lungo periodo la temperatura può raggiungere i 95°C

Rigidità anulare pari a 4,0 kN/m² (SN4 secondo EN 1401)

Coefficiente di dilatazione lineare pari a 0,09 mm/mk

Resistenza al fuoco in Classe D-s2, d2 (in accordo alla EN 13501-1)

Livello acustico pari a 23 dB/(A) L_{in} rilevato in laboratorio in ambiente di prova con 2 piani di caduta e fonometro posizionato al piano più basso, con portata di scarico di 4 litri/secondo (pari a 2 cassette wc scaricate contemporaneamente) e collari di fissaggio di uso comune normalmente in dotazione agli installatori idraulici (tipo Mupro giallo).