

**KME****06840 TUBO RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO
"SMISOL CLIM PLATINUM 1" IN ROTOLO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0684002	Ø6,35 x 1 mm - 1/4"		MT	50	50	0,0000
0684004	Ø9,52 x 1 mm - 3/8"		MT	50	50	0,0000
0684006	Ø12,70 x 1 mm - 1/2"		MT	50	50	0,0000
0684008	Ø19,05 x 1 mm - 3/4"		MT	25	25	0,0000
0684010	Ø15,87 x 1 mm - 5/8"		MT	25	25	0,0000
0684012	Ø22,22 x 1 mm - 7/8"		MT	25	25	0,0000

Campi di Utilizzo:

- Condizionamento;
- Trasporto Gas Refrigeranti (R32, R410A, R407...)

Prodotto secondo la norma EN 12735-1.

Rivestimento non infiammabile, con classe di resistenza al fuoco BL-s1-d0.

Idoneo per aree con forte irraggiamento solare annuo.

Marchio CE.

**KME****06841 TUBO RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO
"SMISOL CLIM PLATINUM 08" IN ROTOLO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0684102	Ø6,35 x 0,8 mm - 1/4"		MT	50	50	0,0000
0684104	Ø9,52 x 0,8 mm - 3/8"		MT	50	50	0,0000
0684106	Ø12,70 x 0,8 mm - 1/2"		MT	50	50	0,0000

Campi di Utilizzo:

- Condizionamento;
- Trasporto Gas Refrigeranti (R32, R410A, R407...).

Prodotto secondo la norma EN 12735-1.

Rivestimento non infiammabile, con classe di resistenza al fuoco BL-s1-d0.

Idoneo per aree con forte irraggiamento solare annuo. Marchio CE.

**KME****06842 TUBO RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO
"SMISOL CLIM 07" IN ROTOLO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0684202	Ø6,35 x 0,7 mm - 1/4"		MT	50	50	0,0000
0684204	Ø9,52 x 0,7 mm - 3/8"		MT	50	50	0,0000
0684206	Ø12,70 x 0,7 mm - 1/2"		MT	50	50	0,0000

Campi di Utilizzo:

- Condizionamento;
- Trasporto Gas Refrigeranti (R32, R410A, R407...).

Prodotto secondo la norma EN 12735-1.

Rivestimento non infiammabile, con classe di resistenza al fuoco BL-s1-d0.

Marchio CE.

**KME****06843 TUBO RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO
"SMISOL CLIM 08" IN ROTOLO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0684302	Ø6,35 x 0,8 mm - 1/4"		MT	50	50	0,0000
0684304	Ø9,52 x 0,8 mm - 3/8"		MT	50	50	0,0000
0684306	Ø12,70 x 0,8 mm - 1/2"		MT	50	50	0,0000

Campi di Utilizzo:

- Condizionamento;
- Trasporto Gas Refrigeranti (R32, R410A, R407...).

Prodotto secondo la norma EN 12735-1.

Rivestimento non infiammabile, con classe di resistenza al fuoco BL-s1-d0.

Marchio CE.

