

07420 COLLETTORE COMPONIBILE EASY LOCK INTERASSE 40 MM IVAR

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0742002	3/4" x EUROK - 2 vie	501705N	PZ	1	80	
0742004	3/4" x EUROK - 3 vie	501707N	PZ	1	54	
0742006	3/4" x EUROK - 4 vie	501709N	PZ	1	40	
0742008	1" x EUROK - 2 vie	501685N	PZ	1	70	
0742010	1" x EUROK - 3 vie	501687N	PZ	1	50	
0742012	1" x EUROK - 4 vie	501689N	PZ	1	30	



I collettori della serie EASY LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice. Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta. Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi. I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

Materiali: parti in ottone CW617N nichelato solo esternamente, elementi di tenuta EPDM perossidico.
Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 120 °C (serie CS 200N); 100 °C (serie CI 490N/CI 390N)
Pressione max di esercizio 10 bar. Interasse uscite: 40 mm

07422 COLLETTORE COMPONIBILE EASY LOCK CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE IVAR

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0742202	3/4" x EUROK - 2 vie interasse 40	507300N	PZ	1	8	
0742204	3/4" x EUROK - 3 vie interasse 40	507301N	PZ	1	5	
0742206	3/4" x EUROK - 4 vie interasse 40	507302N	PZ	1	4	
0742208	1" x EUROK - 2 vie interasse 40	507320N	PZ	1	8	
0742210	1" x EUROK - 3 vie interasse 40	507321N	PZ	1	5	
0742212	1" x EUROK - 4 vie interasse 40	507322N	PZ	1	4	



I collettori della serie EASY LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice. Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta. Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi. I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

Materiali: parti in ottone CW617N nichelato solo esternamente, elementi di tenuta EPDM perossidico.
Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 120 °C (serie CS 200N); 100 °C (serie CI 490N/CI 390N)
Pressione max di esercizio 10 bar.
Interasse uscite: 40 mm

07424 COLLETTORE COMPONIBILE EASY CLOK CON VALVOLE DI INT. 30° IVAR

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0742402	3/4" x EUROK - 2 vie interasse 40 mm	507800N	PZ	1	8	
0742404	3/4" x EUROK - 3 vie interasse 40 mm	507801N	PZ	1	5	
0742406	3/4" x EUROK - 4 vie interasse 40 mm	507802N	PZ	1	4	
0742408	3/4" x EUROK - 5 vie interasse 40 mm	507830N	PZ	1	5	
0742410	1" x EUROK - 2 vie interasse 40 mm	507815N	PZ	1	8	
0742412	1" x EUROK - 3 vie interasse 40 mm	507816N	PZ	1	5	
0742414	1" x EUROK - 4 vie interasse 40 mm	507817N	PZ	1	4	



I collettori della serie EASY LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice. Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta. Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi. I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

Materiali: parti in ottone CW617N nichelato solo esternamente, elementi di tenuta EPDM perossidico.
Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 120 °C (serie CS 200N); 100 °C (serie CI 490N/CI 390N)
Pressione max di esercizio 10 bar. Interasse uscite: 40 mm