

07682

RADIATORE ESCLUSIVO B3



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0768202	350/100 3 el.	V68001403	EL	3	3	
0768203	350/100 4 el.	V68001404	EL	4	4	
0768204	350/100 5 el.	V68001405	EL	5	5	
0768206	350/100 8 el.	V68001408	EL	8	8	
0768208	350/100 10 el.	V68001410	EL	10	10	
0768210	500/100 3 el.	V71003403	EL	3	3	
0768211	500/100 4 el.	V71003404	EL	4	4	
0768212	500/100 5 el.	V71003405	EL	5	5	
0768214	500/100 8 el.	V71003408	EL	8	8	
0768216	500/100 10 el.	V71003410	EL	10	10	
0768217	600/100 7 el.	V71003407	EL	7	7	
0768218	600/100 3 el.	V71003403	EL	3	3	
0768219	600/100 4 el.	V71003404	EL	4	4	
0768220	600/100 5 el.	V71004405	EL	5	5	
0768221	600/100 6 el.	V71004406	EL	6	6	
0768222	600/100 8 el.	V71004408	EL	8	8	
0768223	600/100 9 el.	V71004409	EL	9	9	
0768224	600/100 10 el.	V71004410	EL	10	10	
0768225	700/100 7 el.	V66605407	EL	7	7	
0768226	700/100 3 el.	V66605403	EL	3	3	
0768227	700/100 4 el.	V66605404	EL	4	4	
0768228	700/100 5 el.	V66605405	EL	5	5	
0768229	700/100 6 el.	V66605406	EL	6	6	
0768230	700/100 8 el.	V66605408	EL	8	8	
0768231	700/100 9 el.	V66605409	EL	9	9	
0768232	700/100 10 el.	V66605410	EL	10	10	
0768233	800/100 7 el.	V66606407	EL	7	7	
0768234	800/100 3 el.	V66606403	EL	3	3	
0768235	800/100 4 el.	V66606404	EL	4	4	
0768236	800/100 5 el.	V66606405	EL	5	5	
0768237	800/100 6 el.	V66606406	EL	6	6	
0768238	800/100 8 el.	V66606408	EL	8	8	
0768239	800/100 9 el.	V66606409	EL	9	9	
0768240	800/100 10 el.	V66606410	EL	10	10	




Prezzo riferito a singolo elemento

Exclusivo B3 nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.




- Ottimo rapporto peso/potenza
- Modulare: perfetto per ogni spazio
- Assenza di saldature per garantire assenza di bave taglienti
- 100% MADE IN ITALY
- Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi

Il radiatore **ESCLUSIVO B3** è garantito 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte. Con trattamento Aleternum la garanzia è estesa a 20 anni.



Batterie da: 3/4/5/6/7/8/9/10 Elementi



Modello	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro connessioni	Contenuto acqua	Potenza ΔT 30K	Potenza ΔT 50K	Esponente	Coefficiente
	mm	mm	mm	mm	pollici	litri/elem.	watt/elem.	watt/elem.	n	K _m
EXCLUSIVO B4 350/100	97	407	350	80	G1	0,21	47,3	91,5	1,2910	0,5865
EXCLUSIVO B3 500/100	97	557	500	80	G1	0,25	59,6	115,2	1,2896	0,7422
EXCLUSIVO B3 600/100	97	657	600	80	G1	0,28	68,5	133,4	1,3046	0,8101
EXCLUSIVO B3 700/100*	97	757	700	80	G1	0,39	75,1	146,0	1,3025	0,8944
EXCLUSIVO B3 800/100	97	857	800	80	G1	0,43	85,2	166,0	1,3070	0,9992

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar). Equazione caratteristica dal modello $\Phi = K_m \Delta T^n$ (riferimento EN 442-1). I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-2.