

07710 TERMOARREDO "SANREMO" CURVO CROMATO

lazzarini
RADIATORI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0771002	H.690 x L.450 x l.400	386520	PZ	1	1	151,9164
0771004	H.690 x L.500 x l.450	386521	PZ	1	1	151,9164
0771006	H.690 x L.550x l.500	386522	PZ	1	1	151,9164
0771008	H.690 x L.600 x l.550	386523	PZ	1	1	151,9164
0771010	H.1110 x L.450 x l.400	386524	PZ	1	1	215,4942
0771012	H.1110 x L.500 x l.450	386525	PZ	1	1	215,4942
0771014	H.1110 x L.550 x l.500	386526	PZ	1	1	215,4942
0771016	H.1110 x L.600 x l.550	386527	PZ	1	1	215,4942
0771018	H.1420 x L.450 x l.400	386528	PZ	1	1	270,2560
0771020	H.1420 x L.500 x l.450	386529	PZ	1	1	270,2560
0771022	H.1420 x L.550 x l.500	386530	PZ	1	1	270,2560
0771024	H.1420 x L.600 x l.550	386531	PZ	1	1	270,2560
0771026	H.1703 x L.450 x l.400	386532	PZ	1	1	316,1980
0771028	H.1703 x L.500 x l.450	386533	PZ	1	1	316,1980
0771030	H.1703 x L.550 x l.500	386534	PZ	1	1	316,1980
0771032	H.1703 x L.600 x l.550	386535	PZ	1	1	316,1980

Corredati di valvola di sfiato ed elementi di fissaggio.
Attacchi 1/2"



Materiale: Acciaio
Finitura: Cromo

Sanremo
Curvo
CROMO



Descrizione	Dritto	Curvo
Materiale	Acciaio al carbonio	
Tubi - Ø	22x0,9	
Collettori - mm	Profilo a «D» 40x30x12	
Connessioni	3x1/2" (attacco per la valvola di sfiato, incluso)	
Fissaggi a muro	3	4
Pressione max d'esercizio	10 bar	
Temperatura max d'esercizio	90 °C	
Verniciatura	A polveri epossipoliestere	
Imballo	Angolari in PP.+ scatola in cartone + nylon esterno	
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato	

Adatto per

- VALVOLA MONOTUBO
- ATTACCO A BANDIERA
- USO COMBINATO



Cromo - dritto e curvo

Codice dritto	Codice curvo	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50 °C Watt	ΔT30 °C Watt	ΔT42.5 °C Watt	ΔT60 °C Watt	Resistenza watt	Esponente n
386487	-	690	450	400	4,7	2,9	195	104	160	245	200	1,23432
386488	386521	690	500	450	5	3,2	214	114	176	269	200	1,2367
386489	-	690	550	500	5,2	3,4	233	124	191	293	200	1,23907
386490	386523	690	600	550	5,5	3,7	251	134	206	315	300	1,24145
386491	386524	1110	450	400	7,2	4,6	321	170	262	404	300	1,25474
386492	386525	1110	500	450	7,8	5	353	186	288	444	300	1,25644
386493	386526	1110	550	500	8,3	5,3	384	202	313	484	300	1,25814
386494	386527	1110	600	550	9	5,6	416	219	339	524	500	1,25983
386495	386528	1420	450	400	9	5,9	415	217	338	524	500	1,27444
386496	386529	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	372	577	500	1,27543
386497	386530	1420	550	500	10,5	6,7	499	260	406	630	500	1,27642
386498	386531	1420	600	550	11,2	7,2	541	282	440	683	500	1,2774
386499	386532	1703	450	400	11,3	7,4	494	256	401	625	500	1,28986
386500	386533	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	442	689	500	1,28946
386501	386534	1703	550	500	13,1	8,4	594	308	482	752	700	1,28905
386502	386535	1703	600	550	14	8,9	644	334	523	815	700	1,28865