



Valvola manuale a squadra cromata.- attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.- volantino rinforzato in metallo.- asta con doppia tenuta, o-ring e premistoppa.- otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.- codolo pregiarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061.



### 07731 VALVOLA A SQUADRA PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773102	3/8" - 24x19	105038	PZ	1	10	16,3200
0773104	1/2" - 24x19	105012	PZ	1	10	18,2571




Valvola termostattabile a squadra cromata.- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.- Semplice sistema di estrazione volantino.- Perno inox con doppio o-ring di tenuta- Molla di richiamo rinforzata e otturatore piatto.- Codolo pregiarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061. Temperatura max di esercizio 95°C. Pressione max d'esercizio 10 bar.



### 07735 VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773502	3/8" - 24x19	161038	PZ	1	10	21,6792
0773504	1/2" - 24x19	161012	PZ	1	10	23,9230



Valvola manuale diritta cromata.- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.- Volantino rinforzato in metallo.- Asta con doppia tenuta, o-ring e premistoppa.- Otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.- Codolo pregiarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061.- Tenuta tra codolo e corpo valvola in HPF. Temperatura max di esercizio 95°C. Pressione max d'esercizio 10 bar.



### 07733 VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773302	3/8" - 24x19	125038	PZ	1	10	18,1441
0773304	1/2" - 24x19	125012	PZ	1	10	19,7583



Valvola termostattabile diritta cromata.- attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.- semplice sistema di estrazione volantino.- perno inox con doppio o-ring di tenuta.- molla di richiamo rinforzata e otturatore piatto.- codolo pregiarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061. Temperatura max di esercizio 95°C. Pressione max d'esercizio 10 bar.



### 07737 VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773702	3/8" - 24x19	163038	PZ	1	10	22,5671
0773704	1/2" - 24x19	163012	PZ	1	10	24,6656



Detentore a squadra cromato.- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.- Cappuccio in ottone.- Doppio o-ring di tenuta sull'asta.- Otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.- Tenuta tra codolo e corpo valvola in HPF.- Codolo pregiarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061. Temperatura max d'esercizio 95°C. Pressione max d'esercizio 10 bar.



### 07732 DETENTORE A SQUADRA PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773202	3/8" - 24x19	110038	PZ	1	10	15,0609
0773204	1/2" - 24x19	110012	PZ	1	10	17,8051



Detentore diritto cromato.- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.- Cappuccio in ottone.- Doppio o-ring di tenuta sull'asta.- Otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.- Codolo pregiarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061.- Tenuta tra codolo e corpo valvola in HPF. Temperatura max di esercizio 95°C. Pressione max d'esercizio 10 bar.



### 07734 DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773402	3/8" - 24x19	130038	PZ	1	10	16,9818
0773404	1/2" - 24x19	130012	PZ	1	10	19,3709




Comando termostatico con sensore a liquido incorporato, provvisto di selettore numerato da 1 a 5 corrispondente ad un campo di regolazione 7±28°C, dispositivo di bloccaggio e limitazione di temperatura. Conforme alla norma UNI EN215:2007



### 07739 COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE LIQUIDO INCORPORATO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0773902	7 - 28°C	1824	PZ	1	1	33,2372



Completo di :- Adattatore per tubo multistrato.- Anello stringitubo in ottone.- Calotta cromata filetto 24x19. Kit per tubi multistrato adattabile a tutti gli articoli con attacco intercambiabile. Composto da: adattatore in ottone per tubo multistrato con 2 o-ring di tenuta nella parte anteriore e posteriore e un dischetto anticonduttività, anello stringi tubo in ottone e calotta in ottone cromata con filetto 24x19.



### 07744 ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO CON CALOTTA FILETTO 24X19 FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0774402	Ø14x2 mm	6055 65193	PZ	1	50	6,6022
0774404	Ø16x2 mm	6055 58190	PZ	1	50	6,6022
0774406	Ø16x2,25 mm	6055 58200	PZ	1	50	6,6022
0774408	Ø20x2 mm	6055 80204	PZ	1	50	6,6022
0774410	Ø20x2,25 mm	6055 80192	PZ	1	50	6,6022
0774412	Ø20x2,5 mm	6055 80201	PZ	1	50	6,6022



KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame. Completo di:- Ranella guidatubo in ottone- Monocono in gomma- Anello stringitubo in ottone- Calotta cromata filetto 24x19



### 07745 ADATTATORE PER TUBO RAME CON CALOTTA FILETTO 24X19 FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0774510	Ø10 mm	8427 10	PZ	1	500	3,5352
0774512	Ø12 mm	8427 12	PZ	1	500	3,5352
0774514	Ø14 mm	8427 14	PZ	1	500	3,5352
0774516	Ø16 mm	8429 16	PZ	1	500	3,3415



Kit per tubi di materiale plastico adattabile a tutti i nostri articoli con attacco intercambiabile 24x19. Completo di :- Adattatore per tubo plastica.- Anello stringitubo in ottone.- Calotta cromata filetto 24x19.



### 07746 ADATTATORE PER TUBO IN MATERIALE PLASTICO CON CALOTTA FILETTO 24X19 FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0774602	Ø15 x 2,5 mm	6052 4645	PZ	1	500	6,1341