

**07753****TERMOARREDO "GIOIA" BIANCO DIRITTO DL**

| CODICE  | VARIANTE                  | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO  |
|---------|---------------------------|----------------|------|------|----|----------|
| 0775302 | H.691 x L.450 x l.400 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 82,4600  |
| 0775304 | H.691 x L.500 x l.450 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 85,1200  |
| 0775306 | H.691 x L.550 x l.500 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 87,4380  |
| 0775308 | H.691 x L.600 x l.550 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 90,5920  |
| 0775310 | H.1186 x L.450 x l.400 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 108,1480 |
| 0775312 | H.1186 x L.500 x l.450 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 108,3000 |
| 0775314 | H.1186 x L.550 x l.500 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 117,9140 |
| 0775316 | H.1186 x L.600 x l.550 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 122,6260 |
| 0775318 | H.1366 x L.450 x l.400 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 121,9800 |
| 0775320 | H.1366 x L.500 x l.450 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 127,3000 |
| 0775322 | H.1366 x L.550 x l.500 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 131,3280 |
| 0775324 | H.1366 x L.600 x l.550 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 136,9520 |
| 0775326 | H.1726 x L.450 x l.400 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 146,3000 |
| 0775328 | H.1726 x L.500 x l.450 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 152,1520 |
| 0775330 | H.1726 x L.550 x l.500 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 164,6920 |
| 0775332 | H.1726 x L.600 x l.550 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 172,2920 |

Materiale: Acciaio  
Finitura: Bianco

**07755****TERMOARREDO "GIOIA" ANTRACITE DIRITTO DL**

| CODICE  | VARIANTE                  | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO  |
|---------|---------------------------|----------------|------|------|----|----------|
| 0775502 | H.691 x L.450 x l.400 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 98,3440  |
| 0775504 | H.691 x L.500 x l.450 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 101,4220 |
| 0775506 | H.691 x L.550 x l.500 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 104,0820 |
| 0775508 | H.691 x L.600 x l.550 mm  |                | PZ   | 1    | 1  | 107,6920 |
| 0775510 | H.1186 x L.450 x l.400 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 130,0740 |
| 0775512 | H.1186 x L.500 x l.450 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 130,2640 |
| 0775514 | H.1186 x L.550 x l.500 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 139,1180 |
| 0775516 | H.1186 x L.600 x l.550 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 144,5520 |
| 0775518 | H.1366 x L.450 x l.400 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 143,7920 |
| 0775520 | H.1366 x L.500 x l.450 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 152,1140 |
| 0775522 | H.1366 x L.550 x l.500 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 154,5460 |
| 0775524 | H.1366 x L.600 x l.550 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 161,0060 |
| 0775526 | H.1726 x L.450 x l.400 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 171,7600 |
| 0775528 | H.1726 x L.500 x l.450 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 178,4860 |
| 0775530 | H.1726 x L.550 x l.500 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 192,9260 |
| 0775532 | H.1726 x L.600 x l.550 mm |                | PZ   | 1    | 1  | 201,6660 |


Materiale: Acciaio  
Finitura: Antracite





| DESCRIPTION     | H (mm) | L (mm) | Pipe Centres (mm) | Prof. (mm) | Resa T50°C 75/65-20v | Resa T42,5°C 70/55-20v | Resa T30°C 55/45-20v | Exp. n | Peso kg | Funz. librido w |
|-----------------|--------|--------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------|
| OSDRCL317064500 | 691    | 450    | 400               | 30         | 286                  | 235                    | 154                  | 1,216  | 4,9     | 300             |
| OSDRCL317065000 | 691    | 500    | 450               | 30         | 311                  | 255                    | 167                  | 1,217  | 5,3     | 300             |
| OSDRCL317065500 | 691    | 550    | 500               | 30         | 337                  | 276                    | 181                  | 1,217  | 5,7     | 300             |
| OSDRCL317066000 | 691    | 600    | 550               | 30         | 362                  | 297                    | 194                  | 1,218  | 6,1     | 400             |
| OSDRCL312114500 | 1186   | 450    | 400               | 30         | 443                  | 361                    | 234                  | 1,251  | 8,1     | 500             |
| OSDRCL312115000 | 1186   | 500    | 450               | 30         | 481                  | 392                    | 254                  | 1,251  | 8,6     | 500             |
| OSDRCL312115500 | 1186   | 550    | 500               | 30         | 520                  | 424                    | 274                  | 1,251  | 9,1     | 500             |
| OSDRCL312116000 | 1186   | 600    | 550               | 30         | 558                  | 455                    | 294                  | 1,251  | 9,9     | 700             |
| OSDRCL012134500 | 1366   | 450    | 400               | 30         | 542                  | 443                    | 288                  | 1,235  |         |                 |
| OSDRCL012135000 | 1366   | 500    | 450               | 30         | 591                  | 483                    | 314                  | 1,238  |         |                 |
| OSDRCL012135500 | 1366   | 550    | 500               | 30         | 640                  | 523                    | 340                  | 1,241  |         |                 |
| OSDRCL012136000 | 1366   | 600    | 550               | 30         | 690                  | 564                    | 365                  | 1,245  |         |                 |
| OSDRCL312174500 | 1726   | 450    | 400               | 30         | 693                  | 567                    | 369                  | 1,234  | 12,2    | 700             |
| OSDRCL312175000 | 1726   | 500    | 450               | 30         | 758                  | 620                    | 401                  | 1,234  | 13,1    | 1000            |
| OSDRCL312175500 | 1726   | 550    | 500               | 30         | 823                  | 673                    | 438                  | 1,234  | 14,2    | 1000            |
| OSDRCL312176000 | 1726   | 600    | 550               | 30         | 887                  | 726                    | 472                  | 1,234  | 15,2    | 1000            |

**Caratteristiche tecniche**

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007  
Tubi tondi  
Collettori semiovali 40 x 30 mm  
Pressione massima di esercizio 10 bar  
Pressione di prova 13 bar  
Temperatura massima d'esercizio 110 °C



Configurazione standard

**Attacchi e fornitura di serie:**

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
  - mensole di supporto
  - 1 tappo sfiato da 1/2"