

ICMA

Da abbinare al detentore ns codice 08002. Adattatori ns codice 08020 e 08022. Ideale per installazioni in condizioni di spazio ridotto (es. su radiatori dietro porta), soprattutto laddove la testa termostatica ingombra. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura cromata lucida.

VALVOLA AD ANGOLO DX TERMOSTATICA ATTACCO RAME, MULTISTRATO E PE-X "DAFNE" CROMO

CODICE VARIANTE COD PROD | U M | M V | CF | LISTINO 1/2" - 24x1.5 0800002 P7 40.5022 821140ADD07 25



ICMA



Da abbinare con valvola ns codice 08000. Adattatori ns codice 08020 e 08022. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. Finitura cromata lucida.

DETENTORE AD ANGOLO SX ATTACCO RAME, MULTISTRATO E PE-X "DAFNE" CROMO

VARIANTE COD.PROD. U.M. M.V. CF CODICE 1/2" - 24x1.5 0800202 821143ADS07 P7 25



ICMA

Da abbinare con detentore ns codice 08006. Adattatori ns codice 08020 e 08022. Ideale per installazioni in condizioni di spazio ridotto (es. su radiatori dietro porta), soprattutto laddove la testa termostatica ingombra. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura

08004

VALVOLA AD ANGOLO SX TERMOSTATICA "DAFNE" CROMO

COD.PROD. U.M. M.V. CF LISTINO CODICE VARIANTE 0800402 1/2" - 24x1.5 821140ADS07 PΖ



ICMA



Da abbinare con valvola ns codice 08004. Adattatori ns codice 08020 e 08022. Corredato di bocchettone antisgocciola-

DETENTORE AD ANGOLO DX "DAFNE" CROMO

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. M.V. CF LISTINO 0800602 1/2" - 24x1.5 PΖ



ICMA

Valvola monotubo con comando frontale manuale per il collegamento del tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Ingresso dell'ac-qua reversibile. Distanza fra le uscite 37,5 mm. Sonda da 40 cm inclusa. Possono essere utilizzate su impianti a radiatori di tipologia ad anello monotubo. La valvole sono installabili solo tramite l'attacco inferiore del radiatore che è utilizzato sia come ingresso che uscita del fluido

VALVOLA MONOTUBO CON COMANDO FRONTALE PER RAME, MULTISTRATO E PE-X ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0806202	1/2" - 24x1,5	81886AD06	PZ	2	20	42,0978
0806204	3/4" - 24x1,5	81886AE06	PZ	2	20	42,8704



ICMA

Valvola termostatica mono-bitubo con attacchi per il tubo orientabili, per ricevere tubazioni dal muro e dal pavimento. Si può installare alla destra o sinistra del radiatore, indifferentemente. Detentore di regolazione incorporato. Distanza fra le uscite 50 mm. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1.5

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE CON ATTACCHI ORIENTABILI ICMA

ESTA TERMOSTATICA CON SENSORE

821100AC20

VARIANTE COD.PROD. U.M. M.V. CF LISTINO 0803204 1/2" - 24x1,5 81906AD06 PΖ 2 20



IGMA

Attacco per tubo rame, Multistrato, Pe-X. Il kit è composto da: valvola Termosta-tizzabile 08052, detentore con bocchettone antisgocciolamento 08042 e testa termostatica 08060.

Adattatori da ordinare separatamente nostri codici: 07530 RAME e 07536 **MULTISTRATO**



CODICE VARIANTE

08060

ICMA

LIQUIDO BIANCA ICMA

Testa termostatica per valvole termostatizzabili e termostatiche per radiatori. Elemento sensibile a liquido. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato tramite forcella di limitazione (0802602 da acquistare separatamente).

Isteresi 0,19K; Campo di regolazione temperatura ambiente T = 7/28°C

COD.PROD. U.M. M.V. CF LISTINO

PΖ

08038

TERMOSTATICO A SQUADRA TULIPANO" ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0803802	3/8"	82KITBAC061100	PZ	1	1	40,5403
0803804	1/2"	82KITBAD061100	PZ	1	1	40.2268





Testa termostatica per valvole termostatizzabili e termostatiche per radiatori. Elemento sensibile a liquido. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato tramite forcella di limitazione (0802602 da acquistare separatamente). Isteresi 0,19K; Campo di regolazione temperatura ambiente T



TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE LIQUIDO CROMATA ICMA

CODICE VARIANTE COD.PROD. |U.M. |M.V. | CF | LISTINO M28x1.5 0802402 821099AC07 PΖ 50

