

08115 SCALDABAGNO A GAS CAMERA APERTA "ATMO MAG" VAILLANT



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0811511	11 GPL	10022571	PZ	1	1	
0811512	11 MTN	10022570	PZ	1	1	
0811514	14 GPL	10022573	PZ	1	1	
0811515	14 MTN	10022572	PZ	1	1	

atmoMAG I e Z Low NOx

Gli atmoMAG I sono scaldabagni ad accensione elettrica a batteria in classe A. Il risparmio energetico, la velocità di accensione, i dispositivi Direct Start e OPTI MOD per il controllo e la regolazione della fiamma fanno degli atmoMAG I una scelta intelligente, sicura ed affidabile.

Gli atmoMAG Z sono scaldabagni ad accensione piezoelettrica in classe A. La facilità di utilizzo, le dimensioni compatte, la semplicità di installazione e la gestione personalizzata dell'acqua calda fanno di atmoMAG Z la scelta giusta per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo senza dimenticare la sicurezza.

La gamma atmoMAG si regola con semplicità tramite l'intuitivo interfaccia composto da due manopole.

Tutti gli scaldabagni Vaillant hanno in dotazione un kit di allacciamento idraulico.



- 1 Tasto on/off
- 2 Regolazione potenza
- 3 Regolazione temperatura



Altezza, quota A

	Italia
MAG mini 114/1 I(H-IT)	493 mm
MAG mini 114/1 I(P-IT)	493 mm
MAG 144/1 I(H-IT)	658 mm
MAG 144/1 I(P-IT)	658 mm

Dati tecnici

atmoMAG	Unità	114/11	144/11	114/1 Z	144/1 Z
Modelli Metano	Art. nr.	0010022570	0010022572	0010022574	0010022576
Modelli Propano	Art. nr.	0010022571	0010022573	0010022575	-
Classe Energetica Erp	-	A	A	A	A
Tipo di accensione	-	Batteria	Batteria	Piezoelettrico	Piezoelettrico
Potenza min-max	kW	7,6 - 18,1	9,7 - 23,1	7,6 - 18,1	9,7 - 23,1
Portata prelievo (DT 25K)	l/min	11	14	11	14
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	580-310-255	680-350-270	580-310-255	680-350-270
Diametro allacciamento fumi	mm	110	130	110	130
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"

