

Ventilclima

08400

VENTILCONVETTORE MINISLIM TANGENZIALE

NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0840005	Mod. 005-2	FASL02SC1LL	PZ	1	1	
0840015	Mod. 015-2	FASL04SC1LL	PZ	1	1	
0840025	Mod. 025-2	FASL06SC1LL	PZ	1	1	
0840035	Mod. 035-2	FASL08SC1LL	PZ	1	1	
0840045	Mod. 045-2	FASL10SC1LL	PZ	1	1	

Aggiungere art. 0840102 e 0840302 mentre l'art. 0840202 e 0840402 sono facoltativi.



2 tubi			005-2 004-2 003-2 002-2	005R-2	015-2 014-2 013-2 012-2	015R-2	025-2 024-2 023-2 022-2	025R-2	035-2 034-2 033-2 032-2	035R-2	045-2 044-2 043-2 042-2	045R-2
Potenza frigorifera totale	W	3	805		1737		2592		3230		3580	
	W	2	645		1340		1940		2544		2686	
	W	1	384		650		1167		1836		1786	
Potenza frigorifera sensibile	W	3	601		1253		1917		2563		2835	
	W	2	493		930		1400		2231		2100	
	W	1	279		373		909		1755		1352	
Portata acqua 27°C d.b. 19°C w.b.	l/h	3	139		299		446		555		616	
	l/h	2	111		231		334		437		462	
	l/h	1	66		112		201		316		307	
Perdite di carico lato acqua	kPa	3	7,0		8,3		22,0		18,0		23,5	
	kPa	2	1,8		8,0		15,7		9,8		14,7	
	kPa	1	1,5		3,4		3,5		1,6		7,7	
Potenza termica	W	3	908	972	1950	2026	2657	2816	3355	3607	3877	4013
	W	2	676	724	1461	1519	1994	2113	2637	2835	3029	3135
	W	1	354	380	853	886	1056	1119	1644	1767	1798	1861
Portata acqua 45/40°C	l/h	3	156	156	335	335	457	457	577	577	667	667
	l/h	2	116	116	251	251	343	343	453	453	521	521
	l/h	1	61	61	147	147	182	182	283	283	309	309
Perdite di carico lato acqua 20°C	kPa	3	7,0	7,0	8,1	8,1	31,8	31,8	14,6	14,6	20,1	20,1
	kPa	2	3,4	3,4	4,7	4,7	9,1	9,1	7,7	7,7	12,0	12,0
	kPa	1	1,4	1,4	1,5	1,5	2,3	2,3	2,6	2,6	4,8	4,8
Potenza termica 70/60°C	W	3	1833	1962	3938	4091	5350	5670	6750	7256	7819	8093
	W	2	1305	1396	2957	3073	4014	4255	5308	5706	6111	6325
	W	1	680	727	1657	1721	2166	2296	3335	3585	3635	3762
Portata acqua 20°C	l/h	3	157	157	339	339	461	461	580	580	673	673
	l/h	2	112	112	254	254	346	346	456	456	526	526
	l/h	1	58	58	142	142	186	186	287	287	313	313
Perdite di carico lato acqua	kPa	3	6,5	6,5	7,5	7,5	15,8	15,8	13,5	13,5	18,7	18,7
	kPa	2	3,2	3,2	4,4	4,4	4,4	4,4	7,1	7,1	11,3	11,3
	kPa	1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,8	1,8	2,5	2,5	4,5	4,5
Portata aria	m³/h	3	157		316		451		557		610	
	m³/h	2	110		249		359		438		465	
	m³/h	1	53		153		243		358		401	
Livello di potenza sonora	dB(A)	3	51		53		54		55		57	
	dB(A)	2	44		45		46		47		48	
	dB(A)	1	33		35		36		36		37	
Livello di pressione sonora	dB(A)	3	42		44		45		46		48	
	dB(A)	2	35		36		37		38		39	
	dB(A)	1	24		26		27		27		28	
Motore ECM - ECM motor Moteur ECM - ECM-Motor - Motor ECM			005-2 004-2 003-2 002-2	005R-2	015-2 014-2 013-2 012-2	015R-2	025-2 024-2 023-2 022-2	025R-2	035-2 034-2 033-2 032-2	035R-2	045-2 044-2 043-2 042-2	045R-2
	Massima potenza elettroventilatore	W	11,9	12,9	17,6	19,6	19,8	21,8	26,5	29,5	29,7	32,7
	Corrente massima assorbita	A	0,11		0,16		0,18		0,26		0,28	
Tensione di alimentazione			~230V / 1ph / 50-60Hz									

Con mobile / With cabinet			000	010	020	030	040
Lunghezza	L	mm	723	923	1123	1323	1523
Altezza	2 tubi	H	579	579	579	579	579
Profondità	P	mm	129	129	129	129	129
Peso netto	2 tubi	kg	17	20	23	26	29

