



08424 CRONOTERMOSTATO AD INCASSO DUO/503S



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842402	Giornaliero	560075	PZ	1	10	

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac- Campo di regolazione = 5°+35°C- Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6- N° temperature impostabili = 2- Fasce orarie = 1 h- Precisione termometro = ±0,3°C- T. max ambiente = 50°C - Classe isolamento = II- Grado di protezione = IP40- Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo- Impianto: riscaldamento/condizionamento



08426 CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CRD / 503 S



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842602	Settimanale	560085	PZ	1	10	

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac- Campo di regolazione = 5°+35°C- Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6- N° temperature impostabili = 3- Fasce orarie = 1 h- Precisione termometro = ±0,3°C- T. max ambiente = 50°C - Classe isolamento = II- Grado di protezione = IP40- Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo- Impianto: riscaldamento/condizionamento



08428 CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO C800 WIFI PRO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842802	-	C800WIFIPRO	PZ	1	1	

Cronotermostato elettronico led con funzioni smart completo di kit alimentazione e basi rettangolare e quadrata. Ideale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Montaggio a parete o a incasso in scatola tipo 500/502 o 503. Connessione WiFi per programmazione e gestione tramite APP Intelliclimate+. Alimentazione 2 batterie AA 1,5 V oppure 230Vca/3,3 Vdc @1500mA Max (tramite C800AL)Gestione con comando vocale direttamente da App Intelliclimate+ oppure con Google Home TM o Amazon Alexa TM.Alimentazione 2 batterie AA 1,5 V



08429 CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO C800 WIFI R



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842902	-	C800WIFIR	PZ	1	1	

Cronotermostato elettronico led con funzioni smart, a batteria. Connessione WiFi per programmazione e gestione tramite APP Intelliclimate+. Ideale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Montaggio a parete o a incasso in scatola tipo 500/502 o 503.Gestione con comando vocale direttamente da App Intelliclimate+ oppure con Google Home TM o Amazon Alexa TM.Alimentazione 2 batterie AA 1,5 V

