

08524 TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO AD INCASSO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08524	TAE/503S	560065	PZ	1	1	101,6500

TAE/503S è un termostato ambiente a incasso DIN503, ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio. Può gestire sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento e le tre modalità di funzionamento Estate/Inverno/Antigelo sono molto semplici da impostare, grazie alla pratica manopola per la regolazione della temperatura. Un LED segnala le batterie scariche ed è corredato da 4 telai intercambiabili, per essere utilizzato con la maggior parte delle placche estetiche per interruttori in commercio. È ideale per piccoli locali, quando non è necessaria una programmazione della temperatura o per gestire variazioni di temperatura in zone delimitate.

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷30°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP40
 Modalità di funzionamento: Estate/Inverno/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento



Finitura: Nero

08424 CRONOTERMOSTATO AD INCASSO "DUO/503S"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842402	Progr. Giornaliera	560075	PZ	1	10	101,6500

DUO/503S è un cronotermostato giornaliero programmabile a incasso DIN503 con cavalieri. È ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio e può gestire sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento. Grazie al display LCD retroilluminato è possibile visualizzare temperatura rilevata, temperatura impostata, ora e la modalità di funzionamento attiva: Manuale/Automatica/Antigelo. La programmazione oraria ad intervalli di 1 ora è effettuata tramite i pratici cavalieri meccanici. È ideale per chi vuole avere una programmazione semplice e costante durante l'arco della settimana o per chi ha difficoltà con la tecnologia.

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷35°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 N° temperature impostabili = 2
 Fasce orarie = 1 h
 Precisione termometro = ±0,3°C
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP40
 Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento



Finitura: Nero

08426 CRONOTERMOSTATO AD INCASSO "CRD/503S"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842602	Progr. Settimanale	560085	PZ	1	10	183,9960

CRD/503S è un cronotermostato settimanale programmabile a incasso DIN503 con tre temperature programmabili a intervalli di 1 ora. È ideale per gestire la temperatura di casa o ufficio e può regolare sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento. Grazie al display LCD retroilluminato è possibile visualizzare la temperatura rilevata, temperatura impostata, ora, giorno attivo e la modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo. È ideale per chi ha abitudini differenti a seconda del giorno della settimana o per chi ha ambienti che sfrutta in momenti diversi della giornata.

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷35°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 N° temperature impostabili = 3
 Fasce orarie = 1 h
 Precisione termometro = ±0,3°C
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP40
 Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento



Finitura: Nero

08556 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO "BATTERY ELECTRONIC"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08556	Progr. Giornaliera	P03869	PZ	1	1	98,9444

Cronotermostato ambiente elettronico a programmazione analogica, per impianti di riscaldamento. Frontalino a protezione orologio e manopola di regolazione. Intervallo minimo di intervento: 15 min (giornaliero), 2 regimi di temperatura impostabili (comfort- riduzione).

Termostato elettronico con orologio meccanico. Possibilità di regolare la temperatura giorno (comfort) e notte (riduzione). Programma giornaliero o settimanale. Tasto a 3 posizioni:
 o Orologio
 o Riduzione
 o Comfort.
 Relay Uscita (contatto libero).

Temperatura operativa	0°C - 50°C (o 32°F - 122°F)	Alimentazione	2 batterie x AA LR06 1.5V
Campo di regolazione temperatura Comfort / Riduzione	5°C - 35°C (o 41°F - 95°F)	Durata batteria	> 1 anno (per batterie Alcaline)
Programmazione giornaliera	24ore con intervalli di 15 minuti	Uscita relay	1RT contatto libero (5(3)A 250Vac)
Programmazione settimanale	7 giorni con intervalli di 2 ore	Direttive CE	Il prodotto è stato progettato in conformità alle direttive europee:
Caratteristica regolazione	Banda proporzionale 2°K per ciclo 10 minuti	Prodotto conforme a:	EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Classe e Grado di protezione	Class II - IP30	classificazione:	UE 811/2013 e 2010/30/UE
		contributo:	IV (2%)



Finitura: Bianco

