



08622 MISCELATORE TERMOSTATICO PER IMPIANTI SOLARI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0862204	1/2" F	93S101AD05	PZ	1	1	86,7920
0862206	3/4" M	93S107AE05	PZ	1	1	105,5564




Miscelatore termostatico per impianti solari.

Attacchi a bocchettone filettati maschio, pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima d'esercizio 100°C.

Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-60°C.

Via miscelata laterale, ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore.



08624 KIT SOLARE MUT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0862402	Filetti 1" Maschio		PZ	1	1	269,4580



Pressione nominale PN 10, Pressione Max Esercizio (Statica) 14 bar, Pressione Max Esercizio (Dinamica) 5 bar.

Temperatura Max ingresso 100°C.

Temperatura valvola deviatrice: 45°C +/-4°C

Campo di regolazione valvola 30-60°C.

DN: 20 KVS (M3/H): 1,5

Temperatura valvola deviatrice	Campo di regolazione valvola	DN	KVS (M ³ /H)
45°C ±4°	30-60°	20	1,5



08686 KIT SOLARE TERMICO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08686	Filetti 1" Maschio		PZ	1	1	325,2800



Caratteristiche principali: utilizzazione ottimizzata dell'energia solare, funzione anticottatura = interrompe automaticamente l'erogazione dell'acqua calda in caso di guasto nel circuito dell'acqua fredda, elevata precisione di regolazione, elevata resistenza alla temperatura -95°C: temperatura continua massima.

Temperatura di apertura, valvola di zona solare: 45°C +/-3°C.

Miscelatore termostatico Range temp. 35-60°C



08688 KIT DI INTEGRAZIONE FRA PANNELLO SOLARE E CALDAIA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08688	3/4"	93S170AE0645	PZ	1	1	229,1628



Kit di integrazione fra pannello solare e caldaia per produzione acqua calda sanitaria.

Il Kit si compone di una valvola deviatrice a 45°C e una miscelatrice regolazione della temperatura 30-60°C.

Sono incluse nei raccordi le valvole di non ritorno.