



Ideale per neutralizzare la condensa acida prodotta da caldaie a condensazione nel rispetto dell'ambiente.
 Dimensione: L 260 mm.
 Peso: 150 gr.
 Attacchi a stringere: \varnothing 22 mm.
 Temp. max liquido: 80°C.
 Portata max: 2 bar.
Durata: 12 mesi

08732 CARTUCCIA DI NEUTRALIZZAZIONE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08732	L 290 - H 100 - \varnothing 38		PZ	1	1	45,6000



VECAMCO



08736 NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA AKUA 7

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08736	3/4"		PZ	1	12	45,2200

Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore.
DOPPIO ATTACCO OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA.
 Utilizzo su caldaie fino a 35 kW di potenza.
 Portata massima del fluido 3 l/h.
 Colonna minima necessaria 18 cm.
 Durata media del neutralizzante 8/12 mesi.
 Utilizzare neutralizzante specifico per condensa acida.
 Temperatura di esercizio Min/Max +4°C/+35°C



08738 KIT RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08738	-	AL-006A	PZ	1	1	22,8000