

**08732** CARTUCCIA DI NEUTRALIZZAZIONE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08732	L 290 - H 100 - Ø 38		PZ	1	1	

Ideale per neutralizzare la condensa acida prodotta da caldaie a condensazione nel rispetto dell'ambiente.  
 Dimensione: L 260 mm  
 Peso: 150 gr.  
 Attacchi a stringere: Ø 22 mm  
 Temp. max liquido: 80° C  
 Portata max: 2 bar  
**Durata: 12 mesi**



**08736** NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA AKUA 7

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08736	3/4"		PZ	1	12	

Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore.  
 DOPPIO ATTACCO OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA  
 Utilizzo su caldaie fino a 35 kW di potenza.  
 Portata massima del fluido 3 l/h  
 Colonna minima necessaria 18 cm  
 Durata media del neutralizzante 8/12 mesi  
 Utilizzare neutralizzante specifico per condensa acida  
 Temperatura di esercizio Min/Max +4°C/+35°C



**08738** KIT RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08738	-		PZ	1	1	

