

09208 REGOLATORE A BASSA PRESSIONE BP1803 CON RACCORDO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0920804	Kg 4		PZ	1	1	

INGRESSO: Dado W20LH- USCITA: FEM-Rp3/8. Pressione Ingresso: 0,5-16 Bar. Pressione Uscita: 30 mBar. A taratura fissa per applicazioni domestiche. Norma di riferimento EN 12864 / EN 16129.
 APPLICAZIONE: Utilizzo con singola bombola GPL; e di conseguenza per cucine, BBQ, auto negozi per rivenditori ambulanti e riscaldatori d'ambiente.



09210 REGOLATORE A BASSA PRESSIONE BP1903VT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0921004	Kg 4		PZ	1	1	

INGRESSO: FEM Rp1/4- USCITA: FEM-Rp3/8. Pressione Ingresso: 0,5-16 Bar. Pressione Uscita: 30 mBar. Norma di riferimento EN 12864 / EN 16129.
 APPLICAZIONE: Concepito per l'utilizzo con due bombole GPL, e di conseguenza per installazioni dove è richiesta una maggiore portata per cucine, caldaie.
 Membrana ed otturatore in FPM (Viton), Ideale per Idrocarburi aggressivi.



09212 REGOLATORE A BASSA PRESSIONE BP1903 VT CON RACCORDO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0921204	Kg 4		PZ	1	1	

INGRESSO: Dado W20LH- USCITA: FEM-Rp3/8. Pressione Ingresso: 0,5-16 Bar. Pressione Uscita: 30 mBar. Norma di riferimento EN 12864 / EN 16129.
 APPLICAZIONE: Utilizzo con singola bombola GPL; e di conseguenza per cucine, BBQ, auto negozi per rivenditori ambulanti e riscaldatori d'ambiente.
 Membrana ed otturatore in FPM (Viton), Ideale per Idrocarburi aggressivi.



09214 REGOLATORE A BASSA PRESSIONE BP2205G

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0921407	Kg 7		PZ	1	1	
0921410	Kg 10		PZ	1	1	

Codice: 0921407- INGRESSO: FEM-Rp1/4. USCITA: FEM-Rp1/2. Pressione Ingresso: 0,5-4 bar. Pressione Uscita: 30 mbar.
 Codice: 0921410- INGRESSO: FEM-Rc1/4. USCITA: FEM-Rp1/2. Pressione Ingresso: 0,5-4 bar. Pressione Uscita: 30 mbar.
 APPLICAZIONE: Questa tipologia di secondo stadio è concepita per essere posizionata avale dei regolatori, si raccomanda la corretta installazione del regolatore soprattutto con lo sfianto sempre verso il basso per garantire il corretto funzionamento ed uno standard elevato di sicurezza.
 Norma di Riferimento: EN 13785 / EN 16129



09216 REGOLATORE A BASSA PRESSIONE BP2302

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0921620	Kg 20		PZ	1	1	

INGRESSO: FEM-Rp1/2. USCITA: FEM-Rc3/4. Pressione di ingresso: 0,5-7,5 bar. Pressione di Uscita: 30 mbar. Sfiato posizione G1/4-tube Ø8-0h. Materiale Gommino: NBR. Materiale Membrana: NBR-R. Corpo e Coperchio in Lega di Alluminio.
 APPLICAZIONE: Utilizzata principalmente Installazioni domestiche, commerciali e industriali, come stadio intermedio o nella maggior parte dei casi finale.



09228 REGOLATORE A BASSA PRESSIONE BP2403

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0922840	Kg 40		PZ	1	1	

INGRESSO: FEM-Rc3/4. USCITA: FEM-Rc1. Pressione di Ingresso: 0,5-2 bar. Pressione di Uscita: 30 mbar. Norma di Collaudo EN 16129.
 UTILIZZO: Usato principalmente in un ampia gamma di installazioni (reti domestiche, ambito commerciale, agricolo o industriale) come stadio finale o intermedio, nel caso in cui si debba ridurre la pressione.
 Può essere utilizzato oltre che per GPL (propano/butano), anche per gas naturale, SNG, o altri gas non aggressivi come aria, nitrogene e biometano. Sfiato Orientabile.

