



09248 INVERSORE AUTOMATICO GPL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0924812	Kg 12		PZ	1	1	

Connessione Ingresso: MAL-W20LH. Connessione Uscita: MAL-W20LH
Pressione Ingresso: 2-16 bar. Pressione Uscita: 1,5 bar.

APPLICAZIONE: Garantisce una portata adeguata in luoghi dove, a causa dello spazio limitato, non è possibile mettere il serbatoio.




09250 RIDUTTORE DI ALTA PRESSIONE APZ12

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0925002	Kg 12-18		PZ	1	1	

Connessione Ingresso: FEM Rp1/4. Connessione Uscita: FEM Rp1/4. Pressione di Ingresso: 16 bar. Pressione di Uscita: 1-3 bar

Norma di Riferimento: EN13785 e EN16129




09252 RIDUTTORE DI ALTA PRESSIONE APZ12 CON MANOMETRO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0925202	Kg 12 - 18		PZ	1	1	

Connessione Ingresso: FEM Rp1/4. Connessione Uscita: FEM Rp1/4. Pressione di Ingresso: 16 bar. Pressione di Uscita: 1-3 bar

Norma di Riferimento: EN13785 e EN16129



09254 RIDUTTORE DI ALTA PRESSIONE APZ 250 CON MANOMETRO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0925402	Kg 25-30		PZ	1	1	

Connessioni Ingresso: FEM-Rp1/4. Connessione Uscita: FEM-Rp3/8. Pressione max ingresso: 16 bar. Pressione Uscita: 1-3 bar. Dotato di manometro.

Norma di riferimento EN 13785 /EN 16129.

APPLICAZIONE: Utilizzato per Serbatoi (Interrati e Fuori Terra) da 300-500 lt fino a capacità ben maggiori.

