


09400 ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE PER GAS NORMALMENTE APERTA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0940002	1/2"		PZ	1	1	
0940004	3/4"		PZ	1	1	
0940006	1"		PZ	1	1	

Alimentazione 230V a.c. - 50/60HZ
 Pressione max. 500mba
 Bobina in classe- F orientabile a 360°
 Tempo di chiusura e blocco inferiore 1 sec
 Grado di protezione IP54-
 Tenute in NBR secondo tab. UNI 4916-74
 Astina di riarmo in ottone TN-CW614N
 Molla di dispersione in acciaio AISI302
 Conformi alle norme UNI-GIG e DIN 3391- 3394. (Chiusura in presenza di tensione) NORMALMENTE APERTE


**09412** ELETTROVALVOLA EVO PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0941204	1/2"	010.0040.001	PZ	1	1	
0941205	3/4"	010.0041.001	PZ	1	1	
0941206	1"	010.0042.001	PZ	1	1	

Elettrovalvola per gas normalmente chiusa a riarmo manuale con attacchi filettati.
 Corpo in ottone.
 Bobina con connettore IP65.
 Idonea per gas manifatturati, gas naturali, gas di petrolio liquefatto (gpl), per gas non aggressivi e aria.
 Temperatura di esercizio:- 20- 60°C.
 Pressione massima di esercizio:0,5 bar



WATTS INDUSTRIES

**09402** MINIKIT RILEVATORE GAS "GASBLOC" GPL ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0940202	1/2"		PZ	1	1	
0940204	3/4"		PZ	1	1	
0940206	1"		PZ	1	1	

Alimentazione 230V.
 Composto da: elettrovalvola in ottone a riarmo manuale N.A
 Tensione 230 Vac,
 Rilevatore di fughe Mod. CD 98 con sensore catalitico, segnale di rete, segnalatore di guasto, segnalatore di allarme.
 IP 42

**09404** MINIKIT RILEVATORE GAS "GASBLOC" MTN ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0940402	1/2"		PZ	1	1	
0940404	3/4"		PZ	1	1	
0940406	1"		PZ	1	1	

Alimentazione 230V.
 Composto da: elettrovalvola in ottone a riarmo manuale N.A
 Tensione 230 Vac,
 Rilevatore di fughe Mod. CD 98 con sensore catalitico, segnale di rete, segnalatore di guasto, segnalatore di allarme.
 IP 42

**09406** RILEVATORE FUGHE GAS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0940602	GPL	040191	PZ	1	1	
0940604	Metano	040190	PZ	1	1	

Sensore catalitico con di relè comando elettrovalvola nc o na, controllo avaria sensore
 Dimensione:114x150x40
 Alimentazione:230 V- 50- 60 Hz 12 V (1,2 Ah) con batteria tampone
 Grado di protezione: IP 42
 Buzzer: 85 dB
 Collegabile in serie/parallelo con più rilevatori dello stesso tipo.

