



NOVITÀ

09610 PASTA VERDE "VIKY"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0961001	Tubetto 100 gr/ 75 ml	40BT	PZ	1	24	
0961002	Barattolo 150 gr	40B	PZ	1	48	
0961004	Barattolo 450 gr	40	PZ	1	48	



Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode. Non utilizzabile per GPL o ossigeno. Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche. T temperatura d' esercizio da -20°C a +100°C. Pressione di esercizio 15 bar.



09612 PASTA VERDE "VIKY SUPER" PER GAS METANO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09612	400 gr		PZ	1	1	

Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per conduttore di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria non contiene sostanze nocive, non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode. Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche. Temperatura di esercizio: da -20°C a +145°C. Pressione di esercizio 15 bar approvato per l'impiego nelle condotte contenenti ossigeno e gas fino a 10 bar . 60°C



09614 SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0961402	Giallo		PZ	1	1	
0961404	Rosso		PZ	1	1	

Per guarnizioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, gpl, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi ecc.

Si usa senza canapa, guarnizioni e ptfe.

Resiste alle vibrazioni, agli sbalzi termici, alla corrosione, al calore, all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C TIPO ROSSO Media resistenza allo svitamento resiste fino a 150 ATM TIPO GIALLO Media resistenza allo svitamento tipo speciale per l'impiego nelle condotte contenenti ossigeno e gas fino a 10 bar . 60°C



09616 MASTICE BIANCO PER SANITARIA A.B.M.

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09616	-		PZ	1	1	

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, wc, ecc.



09618 DISSODIANTE PER SALDATURA A STAGNO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09618	-		PZ	1	1	

Pasta disossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e/o impurità.

Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi.

Viene impiegato in tutti i lavori di elettricità, radio, TV, telefonia, minuterie metalliche.

Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.



09620 DISSODIANTE PER SALDARE ECOLOGICO "VIKY GEL.21"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09620	-		PZ	1	1	

Gel disossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia fumi durante la saldatura.

Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi.

Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.