

09635 SILICONE ACETICO UNIVERSALE SOUDAL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0963502	60 ml - Trasparente	154512	PZ	1	16	
0963504	60 ml - Bianco	151413	PZ	1	16	
0963506	280 ml - Trasparente	115929	PZ	1	1	
0963508	280 ml - Bianco	115930	PZ	1	1	
0963510	280 ml - T.di Moro 8017	116538	PZ	1	1	

Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzioe e sanitarie. Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione come Vetro, Metallo, Alluminio, Porcellana e Legno verniciato. NON indicato per utilizzi su materiali sintetici, pietre naturali e metalli delicati non protetti o metalli che contengono rame.
Facile Installazione. Colori resistenti ai raggi UV. Permanentemente elastico dopo l'applicazione. Tipico odore Acetico. NON può essere sopraverniciato. Per applicazioni interne ed esterne.
APPLICAZIONI:
- Giunti nelle costruzioni;
- Vetrazione (Finestre, Verande, Serre);
- Sigillare condotti di condizionamento, Auto, Caravan.
Materiali compatibili per l'utilizzo: Legno, Vetro, Metallo e Ceramica.



09636 SILICONE NEUTRO "ELIDIZIA E COSTRUZIONI" SOUDAL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0963602	300 ml - Trasparente	121504	PZ	1	12	
0963604	300 ml - Bianco	121505	PZ	1	12	

Silicone edilizia è un sigillante elastico ad 1 componente di alta qualità a base neutra. Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiale sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato.
Facile applicazione. Colori resistenti ai raggi UV. Permanentemente elastico dopo l'applicazione. NON può essere sopraverniciato. Adatto per applicazioni all'interno ed all'esterno. Basso odore.
APPLICAZIONI:
- Giunti di costruzione;
- Sigillature superficiali di vetri;
- Giunto ad alto movimento tra materiali edili;
- Sigillature tra PVC e Vetri.
Materiali compatibili per l'utilizzo: Calcestruzzo, Legno, Mattone Laterizi, Vetro, Metallo, Ceramica e Materie Plastiche.



09639 SILICONE NEUTRO "SANITARI PREMIUM" SOUDAL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0963902	300 ml - Trasparente	152100	PZ	1	12	
0963904	300 ml - Bianco	152099	PZ	1	12	

Basse emissioni EC1 Plus e con extra fungicida. Fresca profumazione. Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. NON indicato per materiali sintetici e pietre naturali, materiali delicati o che contengono rame.
Facile da applicare, Colori resistenti ai raggi UV. Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione. Inodore. NON può essere sopraverniciato. Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.
APPLICAZIONE: Giunti in locali sanitari (su vasche e bagni sintetici) e cucine. Per la sigillatura di giunti in locali sanitari e altri locali umidi, ad esempio tra docce, vasche da bagno e pareti (piastrelate), tra pareti e lavabi, tra pavimenti e WC.
Materiali compatibili per l'utilizzo: Legno, Vetro, Metallo e Ceramica.

