




09922 BAGNAFIORI MULTIGETTO REGOLABILE SU PROLUNGA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09922	8 getti	5448	PZ	1	1	


Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere. 8 tipi di getto diversi. Rubinetto per la regolazione della portata. Snodo regolabile. Portata massima 16 l/min a 4 bar.



09924 BAGNAFIORI SU PROLUNGA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09924	3 l/min a bar	5447	PZ	1	6	

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna. Rubinetto per la regolazione della portata. Portata massima 30 l/min a 4 bar.



09926 BAGNAFIORI CON INNESTO A SCATTO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09926	30 l/min a 4 bar	5430	PZ	1	1	


Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna. Portata massima 30 l/min a 4 bar.



09928 IRRORATORE PULSANTE SPIT 1

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09928	su puntale - r. 12 mt	5624	PZ	1	1	


Irroratore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici, versione su puntale. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Base in PP di notevole stabilità. Portata massima 15 l/min. Copertura 450 mq, raggio di azione 12 mt.



09930 IRRORATORE PULSANTE SPIT 3

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09930	r. 12 mt.	5630	PZ	1	1	

Irroratore Pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Treppiede in alluminio appesantito. Portata massima 15 l/min. Altezza di lavoro 40 cm, in alluminio. Copertura 450 mq, con raggio di azione 12 mt.



09932 TESTA IRRORATORE PULSANTE SPIT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09932	r. 12 mt.	7205	PZ	1	1	

Testina di ricambio Irroratore Pulsante a settore, in plastica. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Portata massima 15 l/min. Copertura 450 mq con raggio di 12 mt.

