

10382 IRRORATORE POP-UP STATICO SERIE PS ULTRA

irritec

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1038202	Sollevamento 5 cm - 1/2"	IGPSU0217A	PZ	1	100	
1038204	Sollevamento 10 cm - 1/2"	IGPSU0417A	PZ	1	100	

Sottile e compatto, compatibile con quasi tutte le testine femmina in commercio, incorpora una frizione affidabile e precisa, un pistone molto resistente ed un doppio filtro nei modelli alzo 10.

Testina preinstallata regolabile da 0° a 360° e quattro diverse prestazioni di raggio e portata proporzionale al variare dell'angolo di lavoro, sono dotati di guarnizione autopulente e autolubrificante, una frizione per regolare la direzione del getto e molla in acciaio inox per garantire il perfetto rientro della torretta.

Sono ideali per un'installazione facile e veloce in impianti residenziali.

Portata: da 0,76 a 21,2 l/h.

Raggio: da 2,1 a 5,7 mt.

Pressione di esercizio consigliata: da 1,4 a 4,8 bar.

Tassi di precipitazione: 43 mm/h circa.

Filetto ingresso: 1/2"



TABELLA PRESTAZIONI TESTINE STANDARD PS ULTRA

17A 5,2 m di raggio
Regolabile da 0° a 360°
● Grigio Traiettorie: 28°

Arco	Pressione		Raggio m	Portata		Precip mm/ora	
	bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲
45°	1,0	100	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,8	0,16	2,72	39	45
90°	1,0	100	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,8	0,33	5,44	39	45
120°	1,0	100	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,8	0,43	7,25	39	45
180°	1,0	100	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,8	0,65	10,87	39	45
240°	1,0	100	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,8	0,87	14,50	39	45
270°	1,0	100	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,8	0,98	16,31	39	45
360°	1,0	100	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,8	1,30	21,75	39	45

Nota = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

DIMENSIONI: 1038202 H. 12,4 cm
1038204 H. 17,8 cm

10386 CHIAVE DI SERVIZIO HUNTER

irritec

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10386	-	IG172000	PZ	1	10	

Per irrigatori a turbina

