



irritec

10384 IRRORATORE POP-UP A TURBINA SERIE SRM

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10384	1/2" - sollevamento 10 cm	IGSRM04	PZ	1	300	

Copre la distanza più breve ed è stato progettato per offrire un' alternativa pratica ed efficace alle testine statiche. E' in grado di operare in coppia con le turbine più grandi per raggruppare zone grandi e piccole in un' unica area. Comprende una serie di 6 ugelli a risparmio idrico, tutti facilmente identificabili, con basse portate e rapidamente installabili e sostituibili.

E' regolabile nell'arco e possiede una vite rompigitto per la regolazione della distanza per evitare di bagnare pavimenti, sentieri o altre superfici non erbose.

Regolazione dell'arco da 40° a 360°.

Raggio: da 1,4 a 13,7 l/min; da 0.08 a 0.82 m³/h.

Pressione di esercizio consigliata: da 1,7 a 3,8 bar.

Pressione di funzionamento: da 1,4 a 7 bar.

Tassi di precipitazione: 11 mm/h circa.

Traiettoria ugelli: 18° circa.

Filetto di ingresso 1/2"



TABELLA PRESTAZIONI UGELLO SRM

Ugello	Pressione		Raggio m	Portata		Precip mm/ora		
	bar	kPa		m ³ /ora	l/min	■	▲	
,50 ●	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12	
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12	
	Verde	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14
	scuro	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
		3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14	
,75 ●	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13	
	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12	
	Verde	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14
	scuro	3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14
		3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15
	3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14	
1,0 ●	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12	
	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12	
	Verde	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13
	scuro	3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13
		3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14
	3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14	
1,5 ●	1,7	170	6,7	0,27	4,5	12	14	
	2,0	200	7,0	0,29	4,8	12	14	
	Verde	2,5	250	7,0	0,32	5,4	13	15
	scuro	3,0	300	7,3	0,36	6,0	13	16
		3,5	350	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16	
2,0 ●	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15	
	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14	
	Verde	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16
	scuro	3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16
		3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18
	3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17	
3,0 ●	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17	
	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18	
	Verde	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20
	scuro	3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20
		3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22
	3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21	

Nota:

Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per due.



irritec

10438 TESTINA REGOLABILE PER IRRORATORE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1043802	Rosso - raggio 3 mt.	IG10A	PZ	1	1	
1043804	Verde - raggio 3,7 mt.	IG12A	PZ	1	1	
1043806	Nero - raggio 4,5 mt.	IG15A	PZ	1	1	
1043808	Grigio - raggio 5,2 mt.	IG17A	PZ	1	1	



Bordi ben definiti, testine con uguali tassi di precipitazione da 2,4 a 5,2 mt. Parte superiore zigrinata per facile regolazione. Progettate per erogare gocce di grandi dimensioni resistenti al vento. Distribuzione uniforme che determina una copertura uniforme. Identificazione basata su colori per un facile riconoscimento sul campo. Regolabile da 0° a 360°.

Articolo di ricambio per nostro codice 10382.