

irritec

**10404** PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE GREEN TIMER EVO

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|--------|----------|----------------|------|------|----|---------|
| 10404  | 3/4" F   | IGGTE1250      | PZ   | 1    | 10 |         |

Automatico a batteria da esterno con valvola incorporata. Ideale per applicazioni hobbistiche nel campo dell'irrigazione residenziale e il giardinaggio, ma anche per cisterne e serbatoi. Apertura a sfera senza bisogno di una pressione minima per funzionare. Gestisce un settore di irrigazione, funziona con due pile AAA (non incluse), indicatore di batteria scarica. Attacco superiore Ø 3/4" femmina, durata irrigazione da 1 a 120 minuti, pressione massima 8 Bar.

**Installazione diretta al rubinetto****Funzioni**

- Programmazione semplice tramite 2 selettori
- Tempi di irrigazione 1-3-5-10-15-20-30-60-90-120 min tramite selettore
- Singolo programma
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-3-4-6-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni
- Avviamento manuale con selettore ON-OFF

**Caratteristiche tecniche**

- Alimentazione con 2 pile AAA alcaline (non incluse)
- Posizionamento anche all'esterno
- Pressione d'esercizio da 0 a 6 bar
- Attacco a rubinetto in entrata con vite 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio e raccordo rapido
- Portata d'acqua da 0 a 30 litri/min
- Funzionamento acqua solo fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso
- Dimensioni H 165 mm, largh. 95 mm, prof. 95 mm

irritec

**10410** CENTRALINA DA RUBINETTO "GREENTIMER PRO"

| CODICE  | VARIANTE    | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|-------------|----------------|------|------|----|---------|
| 1041002 | 1 Programma | IGGTP1250      | PZ   | 1    | 1  |         |

**NOVITÀ**

Greentimer Pro, la centralina da rubinetto ideale per l'irrigazione di terrazzi e piccole aiuole. Dotata di ampio display e tastiera rimovibili, può essere programmata comodamente dal divano.

**Funzioni**

- Tempi di irrigazione da 1 a 240 min con 1 minuto di incremento
- Singolo programma
- Partenza programmabile all'ora desiderata
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 6 o 12 ore o scegliendo i giorni della settimana
- Funzione rain-delay per poter ritardare il ciclo irriguo fino a 7 giorni
- Apertura manuale con tempo programmabile da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento

**Caratteristiche tecniche**

- Alimentazione con 2 batterie AA alcaline (non fornite)
- IP55 resiste alla pioggia
- Pressione d'esercizio min 0,5 bar - max 8 bar
- Attacco a rubinetto in entrata con vite in ottone 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio
- Portata d'acqua da 2 a 40 litri/min
- Temperatura d'esercizio aria da 6 a 60°C
- Solo per acqua fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso

irritec

**10403** SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORE HUNTER ELCI

| CODICE  | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|----------|----------------|------|------|----|---------|
| 1040302 | -        | IGMINICLIK     | PZ   | 1    | 1  |         |

Facilmente installabile su qualsiasi sistema di irrigazione. Resistente ai detriti per un funzionamento affidabile senza arresti inutili. Può essere impostato per spegnere sistemi in caso precipitazioni piovose da 3 mm a 19 mm. Comprende 7,6 m di cavo schermato a due conduttori, conforme UL. Portata di commutazione: 24 Vac, 5 A. Garanzia 5 anni. Altezza 5 cm, Lunghezza 15 cm.

