# 10634 ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" SCUBA

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063402 | 3SC4/05/5 C G | 107700230 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063404 | 3SC4/05/5 C | 107700180 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063406 | 3SC5/07/5 C G | 107700235 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063408 | 3SC5/07/5 C | 107700185 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063410 | 3SC7/09/5 C G | 107700240 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063412 | 3SC7/09/5 C | 107700190 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063414 | 3SC8/11/5 C G | 107700250 | PZ | 1 | 1 | |
| 1063416 | 3SC8/11/5 C | 107700200 | PZ | 1 | 1 | |

C G: Versione con galleggiante
C: Versione senza galleggiante

## SETTORI DI APPLICAZIONE
**RESIDENZIALE, AGRICOLTURA, INDUSTRIA.**

## DATI CARATTERISTICI
- Portate : fino a 10,8 $m^3/h$ a 2850 $min^{-1}$.
- Prevalenze : fino a 100 m a 2850 $min^{-1}$.
- Potenza motore: da 0,55 a 2,2 kW.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.




Lunghezza cavo Mt 20

| TIPO POMPA | N. STADI | DIMENSIONI L mm | PESO kg |
|---|---|---|---|
| 3SC4/05/5.. | 4 | 515 | 13,5 |
| 3SC5/07/5.. | 5 | 555 | 15,0 |
| 3SC7/09/5.. | 7 | 595 | 17,0 |
| 3SC8/11/5.. | 8 | 635 | 18,0 |

## IMPIEGHI
- Approvvigionamento idrico da vasche o serbatoi di prima raccolta, pozzi per uso domestico, bacini e corsi d'acqua.
- Irrigazione.
- Pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo.
- Serbatoi per raccolta acqua piovana
- Sistemi di lavaggio auto
- Pressurizzazione a bordo di imbarcazioni
- Sistemi di purificazione/umidificazione aria
- Sistemi di filtrazione
- Sistemi di riutilizzo acqua

## TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE

| POMPA TIPO | POTENZA NOMINALE | | Q = PORTATA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l/min 0 | 20,0 | 26,7 | 33,3 | 40,0 | 46,7 | 53,3 | 60,0 | 66,7 | 70,0 |
| | | | $m^3/h$ 0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,2 |
| | kW | HP | H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA | | | | | | | | | |
| 3SC4/05/5.. | 0,55 | 0,75 | 45,4 | 40,8 | 38,8 | 36,5 | 33,9 | 31,0 | 27,7 | 24,0 | 20,0 | 17,8 |
| 3SC5/07/5.. | 0,75 | 1 | 56,2 | 51,1 | 48,5 | 45,5 | 42,2 | 38,4 | 34,2 | 29,6 | 24,7 | 22,0 |
| 3SC7/09/5.. | 0,9 | 1,2 | 77,2 | 68,6 | 64,6 | 60,1 | 55,1 | 49,6 | 43,8 | 37,5 | 30,9 | 27,4 |
| 3SC8/11/5.. | 1,1 | 1,5 | 86,1 | 75,6 | 71,5 | 66,9 | 61,7 | 55,9 | 49,4 | 42,1 | 33,8 | 29,3 |

Prestazioni idrauliche conformi ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)

## SETTORI DI APPLICAZIONE
**RESIDENZIALE, AGRICOLTURA, INDUSTRIA.**

## DATI CARATTERISTICI
- Portate : fino a 10,8 $m^3/h$ a 2850 $min^{-1}$.
- Prevalenze : fino a 100 m a 2850 $min^{-1}$.
- Potenza motore: da 0,55 a 2,2 kW.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.




Lunghezza cavo Mt 20

| TIPO POMPA | N. STADI | DIMENSIONI L mm | PESO kg |
|---|---|---|---|
| 3SC4/05/5.. | 4 | 515 | 13,5 |
| 3SC5/07/5.. | 5 | 555 | 15,0 |
| 3SC7/09/5.. | 7 | 595 | 17,0 |
| 3SC8/11/5.. | 8 | 635 | 18,0 |

## IMPIEGHI
- Approvvigionamento idrico da vasche o serbatoi di prima raccolta, pozzi per uso domestico, bacini e corsi d'acqua.
- Irrigazione.
- Pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo.
- Serbatoi per raccolta acqua piovana
- Sistemi di lavaggio auto
- Pressurizzazione a bordo di imbarcazioni
- Sistemi di purificazione/umidificazione aria
- Sistemi di filtrazione
- Sistemi di riutilizzo acqua

## TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE

| POMPA TIPO | POTENZA NOMINALE | | Q = PORTATA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l/min 0 | 20,0 | 26,7 | 33,3 | 40,0 | 46,7 | 53,3 | 60,0 | 66,7 | 70,0 |
| | | | $m^3/h$ 0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,2 |
| | kW | HP | H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA | | | | | | | | | |
| 3SC4/05/5.. | 0,55 | 0,75 | 45,4 | 40,8 | 38,8 | 36,5 | 33,9 | 31,0 | 27,7 | 24,0 | 20,0 | 17,8 |
| 3SC5/07/5.. | 0,75 | 1 | 56,2 | 51,1 | 48,5 | 45,5 | 42,2 | 38,4 | 34,2 | 29,6 | 24,7 | 22,0 |
| 3SC7/09/5.. | 0,9 | 1,2 | 77,2 | 68,6 | 64,6 | 60,1 | 55,1 | 49,6 | 43,8 | 37,5 | 30,9 | 27,4 |
| 3SC8/11/5.. | 1,1 | 1,5 | 86,1 | 75,6 | 71,5 | 66,9 | 61,7 | 55,9 | 49,4 | 42,1 | 33,8 | 29,3 |

Prestazioni idrauliche conformi ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)