

10844 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CHIARE

IdealStar

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10844	HP 0,75 - csp- 750P		PZ	1	1	

Caratteristiche: Tipo di liquido:acque chiare; Temperatura massima del liquido:35°C. Passaggio libero di corpi solidi: 6 mm; Immersione max sotto il livello dell'Acqua: 7 metri; Livello minimo di prosciugamento:5mm. Dati tecnici:Portata : H max 8,5 m3/h; Q.max 12000L/h- 230V- 50 Hz. Applicazioni: Drenaggio acque di infiltrazione Sollevamento acque pluviali; Svuotamento ambienti , vasche e pozzi. Tabella Materiali: Corpo pompa: Tecnopolimero Girante: Noryl.

Caratteristiche :
 Tipo di liquido: acque chiare
 Temperatura massima del liquido: 35° C
 Passaggio libero di corpi solidi: 6 mm
 Immersione max sotto il livello dell'Acqua: 7 metri
 Livello minimo di prosciugamento: 5 mm

Dati Tecnici:
 Portata: H max 8,5 m3 / h
 Q.Max 13000 L/h
 230V-50Hz - 750W

Applicazioni:
 Drenaggio acque di infiltrazione
 Sollevamento acque pluviali da griglia
 Svuotamento ambienti, vasche e pozzi

Tabella Materiali:
 Corpo pompa: Tecnopolimero
 Girante: Noryl
 Corpo motore: Acciaio Inox X8
 Albero motore: Acciaio Inox X12



10846 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CARICHE

IdealStar

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10846	HP 0,75 - CSP- 1100PW		PZ	1	1	

Caratteristiche: Tipo di liquido: acque sporche con solidi; Temperatura massima del liquido: 35° C. Passaggio libero solidi:25 mm; Immersione max sotto il livello dell'acqua; 7 metri;Livello minimo di prosciugamento: 35 mm. Dati tecnici: Portata: H max 10 m3/h- Q. Max 15000 L/h 230V-50Hz. Applicazioni: Drenaggio acque sporche di uso domestico; svuotamento ambienti, vasche e pozzi. Tabella Materiali: Corpo pompa: Tecnopolimero Girante:Noryl. Corpo motore: Acciaio Inox X8; Albero motore: Acciaio Inox X12. Fino ad esaurimento scorte.

Caratteristiche :
 Tipo di liquido: acque sporche con solidi
 Temperatura massima del liquido: 35° C
 Passaggio libero di corpi solidi: 25 mm
 Immersione max sotto il livello dell'Acqua: 7 metri
 Livello minimo di prosciugamento: 35 mm

Dati Tecnici:
 Portata: H max 10 m3 / h
 Q.Max 13000 L/h
 230V-50Hz - 750W

Applicazioni:
 Drenaggio acque sporche di uso domestico
 Svuotamento ambienti, vasche e pozzi

Tabella Materiali:
 Corpo pompa: Tecnopolimero
 Girante: Noryl
 Corpo motore: Acciaio Inox X8
 Albero motore: Acciaio Inox X12



10848 ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE INOX

IdealStar

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1084802	HP 1,0		PZ	1	1	



10500 lt/ora



750 W



Profondità Max 7 m



Prevalenza 8,5 m



220V/50Hz



Impurità aspirabile 5 mm

750 W 1 HP 10500 lt/ora



10850 ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CARICHE INOX

IdealStar

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1085002	HP 1,5		PZ	1	1	



14000 lt/ora



900 W



Profondità Max 7 m



Prevalenza 9 m



220V/50Hz



Impurità aspirabile 25 mm

900 W 1,2 HP 14000 lt/ora

