



Per serbatoio autoclave modello: dai 25 a 500 lt.
Altezza 210 mm
Pressione max di esercizio PN10 bar a 20°C.
Temp. max di esercizio: 50°C.

11060 ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA MINI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11060	1/2" x 1/2"	150.1000	PZ	1	1	72,2000



Per serbatoio autoclave modello: dai 2000 a 4000 lt.
Pressione max di esercizio PN10 bar a 20°C.
Temp. max di esercizio: 50°C.

11068 ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA MAXI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11068	1/2" Fil. met. x 3/4" Fil. PP	150.3000	PZ	1	1	247,2850



Per Modelli: Mini, Midi, Maxi e Supermaxi.

11072 VALVOLINA DI ASPIRAZIONE ARIA PER ALIMENTATORI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11072	-		PZ	1	1	13,3000



Per serbatoio autoclave modello: dai 500 a 2000 lt.
Pressione max di esercizio PN10 bar a 20°C.
Temp. max di esercizio: 50°C.

11064 ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA MIDI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11064	1/2" x 1/2"	150.2000	PZ	1	1	155,8000



Per serbatoio autoclave modello: dai 4000 a 6000 lt.
Pressione max di esercizio PN10 bar a 20°C.
Temp. max di esercizio: 50°C.

11070 ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA SUPERMAXI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11070	1/2" Fil. met. x 3/4" Fil. PP	150.4000	PZ	1	1	303,2400



11100 FLESSIBILE PER ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA MINI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11100	1/4" M x 1/2" F - 70 cm		PZ	1	1	5,1528



11102 FLESSIBILE PER ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA MIDI - MAXI - SUPERMAXI

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11102	1/2" M x 3/4" F - 100 cm		PZ	1	1	8,9870

11104 NIPLES PER ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1110402	1" x 1/4"		PZ	1	10	8,5690
1110404	1" x 1/2"		PZ	1	5	9,1960
1110406	1"1/4 x 1/2"		PZ	1	5	17,7650
1110408	1"1/4 x 1/4"		PZ	1	5	15,6750
1110410	1"1/2 x 1/2"		PZ	1	5	25,0800
1110412	2" x 1/2"		PZ	1	5	29,2600

Materiale: Ottone

Finitura: Ottone Giallo



In un sistema per autoclavi con elettropompe sommerse, una eventuale esuberanza d'aria sarà espulsa dalla valvola di sfiato che stabilizzerà il livello dell'acqua nel punto in cui è collegata.

11108 VALVOLA SFIATO CON GALLEGGIANTE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1110802	1"		PZ	1	1	58,9000
1110804	1"1/4		PZ	1	1	60,8000



Materiale: Ottone

Finitura: Ottone Giallo

11106 VALVOLA DI ALIMENTAZIONE ARIA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1110602	1" - DN20		PZ	1	1	49,4000
1110604	1"1/4 - DN32		PZ	1	1	52,8200
1110606	1"1/2 - DN40		PZ	1	1	60,6100
1110608	2" - DN50		PZ	1	1	85,5000

Indispensabile in impianti con elettropompe sommerse.

Pressione max. di esercizio PN: 40 bar a 20° C

Diametro nominale DN: vedere tabella

Temperatura di esercizio max: 90° C

Natura del fluido: acqua, aria. A richiesta idrocarburi, alcali ecc.

Ogni qualvolta la pompa entra in funzione questo sistema, applicato ad un impianto di autoclave con pompa sommersa senza valvola di fondo, alimenta di una quantità d'aria (a pressione atmosferica) l'autoclave, pari alla sezione del tubo per la distanza dal livello di falda dell'acqua al punto di collegamento della valvola, che deve essere più o meno 3 m.