

11202 DOSATORE POLIFOSFATI POLVERE 1/2"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11202	8 Bar		PZ	1	12	

Dosatore proporzionale in Polifosfato in polvere per utilizzo tecnologico con montaggio a squadra sia orizzontale che verticale.

Testa in PP, attacchi ad inserto Ottone, Vaso trasparente in SAN Soffietto in gomma bianca NBR, O. Ring in NBR

Pressione esercizio 8 bar Max,

Temperatura Acqua in ingresso 25°

Max Dosaggio 2-4 ppm x m3, salvo verifica della durezza acqua.

KIT con 1 cartuccia in "blister"



11204 DOSATORE POLIFOSFATI IN POLVERE CON BYPASS 1/2"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11204	-		PZ	1	12	

Dosatore proporzionale in Polifosfato in polvere per utilizzo tecnologico con montaggio a squadra sia orizzontale che verticale completo di Bypass Integrato.

Testa in PP, attacchi ad inserto Ottone, Vaso trasparente in SAN Soffietto in gomma bianca NBR, O. Ring in NBR

Pressione esercizio 8 bar Max,

Temperatura Acqua in ingresso 25°

Max Dosaggio 2-4 ppm x m3, salvo verifica della durezza acqua.

KIT con 1 cartuccia in dotazione confezione in "blister"



11170 DOSATORE A CARICA PRONTA 'DOSAMAX BLU'

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11170	1/2" - 1/2"		PZ	1	12	

Portata 1,5 m³/h

Pressione d'esercizio 3,5 bar max

Pressione di collaudo 28 bar

Temperatura d'impegno max 45°C

Autonomia Ricarica 20 m³

Rotazione a passi di 90°



11172 DOSATORE A CARICA PRONTA 'DOSAMAX BLU STOP'

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11172	1/2" - 1/2"		PZ	1	12	

Portata 1,5 m³/h

Pressione d'esercizio 3,5 bar max

Pressione di collaudo 28 bar

Temperatura d'impegno max 45°C

Autonomia Ricarica 20 m³

Rotazione a passi di 90°

La versione Stop è munita di una valvola di deviazione del flusso (by-pass) che scorrendo morbidamente su un binario a doppio o-ring permette l'interruzione del flusso dell'acqua all'interno del dosatore per consentire la ricarica dei polifosfati in maniera semplice pulita e totalmente sicura.



11174 DOSATORE A CARICA PRONTA 'DOSAMAX BLU SPAZIO'

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11174	1/2" - 1/2"		PZ	1	12	

Portata 1,5 m³/h

Pressione d'esercizio 3,5 bar max

Pressione di collaudo 28 bar

Temperatura d'impegno max 45°C

Autonomia Ricarica 20 m³

Rotazione a passi di 90°

La versione Stop è munita di una valvola di deviazione del flusso (by-pass) che scorrendo morbidamente su un binario a doppio o-ring permette l'interruzione del flusso dell'acqua all'interno del dosatore per consentire la ricarica dei polifosfati in maniera semplice pulita e totalmente sicura. **VERSIONE SALVA SPAZIO**

