



11296 ANTIGELO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1129600	1 kg		PZ	1	1	
1129602	5 kg		PZ	1	1	
1129604	10 kg		PZ	1	1	



Antigelo, antischiuma e anticorrosione.
 Concentrato da diluire a seconda della temperatura prevista.
 Colore Blu.
 Glicole Etilenico per radiatorimotori, impianti industriali etc.
 Prezzo riferito alla Tanica.



11300 ANTICONGELANTE PANNELLI SOLARI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1130001	Lt 1		PZ	1	1	
1130005	Lt 5		PZ	1	1	



PRONTO USO.
 Fluido specifico per pannelli solari 32+180°C. Alto scambio termico e rilevatore di perdite fluorescente .
 Colore Giallo.
 Glicole Propilenico. A Norma UNI 8065:2019 per impianti di condizionamento, riscaldamento, produzione acqua sanitaria.
 Prezzo riferito alla tanica.
PER ALIMENTI.



NOVITÀ

11301 ANTIGELO ATOSSICO PER IMPIANTI SOLARI E TERMICI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1130105	5 Kg		PZ	1	1	



Antigelo atossico per impianti solari e termici. A Norma UNI 8065:2019 protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento, a pompa di calore,son de geotermiche ed impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni.
Prodotto da diluire per un trasporto facile comodo ed economico

Tabella diluizione NOFREEZER ATOSSICO

% Volume	Peso Specifico (15°C)	Temperatura di Congelamento (°C)	Temperatura di Ebollizione (°C)
10	1.01	-3.2	101
20	1.018	-8	101
25	1.023	-11	102
30	1.028	-14	103
33	1.031	-15	103
35	1.033	-18	103
40	1.037	-22	103
50	1.047	-33	104
60	1.052	-48	106
100	1.045	-60	160