

11326 DOSATORE DI POLIFOSFATI "POLIFEMO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1132602	1/2" - DN 15	520211	PZ	1	1	

Dosatore di polifosfati e silicati in cristalli a forma sferica con filtro di sicurezza integrato per la protezione dell'impianto da calcare e corrosione. Da installare in verticale o in orizzontale sulla tubazione di acqua fredda a monte del produttore di acqua calda sanitaria (caldaia, scaldabagno, ecc.) o a monte dell'elettrodomestico da proteggere (lavatrice, lavastoviglie). Composti dosati in modo proporzionale grazie al consumo calibrato delle sfere in base alla quantità di acqua che attraversa il componente. Galleggiante con indicatore di ricarica per la sostituzione della cartuccia. Corpo filettato in ottone CW617N cromato, bicchiere in Grilamid® TR, elementi di tenuta in EPDM perossidico. Coefficiente di flusso Kv= 2,15 m3/h, portata massima 25 l/min (con DP = 0,5 bar). Dimensione del filtro di sicurezza in polipropilene: 100 µm. Temperatura: 0÷40 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Volume di acqua trattata con una ricarica: circa 30 m3. Connessioni: 1/2" F (x3). Componenti: dosatore di polifosfati, cartuccia filtrante con sfere di polifosfati (preinstallata), raccordo con dado girevole 1/2" M x 1/2" F, tappo da 1/2" M, Serie di guarnizioni e chiave di manovra



POLIFEMO® Dosatore PROPORZIONALE di polifosfati e silicati in sfere con FILTRO e sistema di BYPASS integrato.

MADE IN ITALY



PLUS


FILTRO INTEGRATO

Filtro integrato con MAGLIA DA 500 µm in ottemperanza alla **norma UNI 8065** relativa al trattamento dell'acqua.



BYPASS

POLIFEMO® permette la ricarica delle sfere di polifosfati e silicati ad impianto funzionante grazie al **SISTEMA DI BYPASS BREVETTATO**.



- RILASCIO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI E SILICATI garantito in ogni posizione di installazione.
- ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ: calotta in ottone che assicura massima resistenza ai colpi d'ariete.
- INSTALLAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE con visualizzazione sempre precisa del livello di carica.
- PORTATA ELEVATA e BASSE PERDITE DI CARICO grazie al nuovo principio di dosaggio a effetto Venturi.
- RICARICA SEMPLICE grazie allo sfiato che facilita lo smontaggio della ghiera.
- SUPER COMPATTO, trova posto in ogni impianto.
- NUOVA VERSIONE CON BICCHIERE EXTRALARGE con il doppio delle sfere, per ricaricare POLIFEMO® una volta all'anno.
- Indicatore di livello con bicchiere trasparente per una più facile ispezione (vedi **FOCUS 1**).

FOCUS 01

GUARDA L'OCCHIO DI POLIFEMO®. Ricarica con nuovi cristalli quando diventa NERO.




PROTEGGE da CALCARE
PROTEGGE dalla CORROSIONE
FILTRA le impurità

3 in 1

Polifemo® viene installato sulle tubature che portano l'acqua nella caldaia, nella pompa di calore e in altre apparecchiature (quali scaldabagno, lavatrici e lavastoviglie) per ridurre la presenza di calcare. I polifosfati e i silicati rilasciati dal dosatore creano una pellicola di protezione nelle tubature, utile ad evitare la corrosione causata dal calcare. Polifemo® è oggi ancora più pratico e funzionale. Il nuovo design più compatto, abbinato a un nuovo sistema di dosaggio, garantisce facile manutenzione e portata disponibile molto maggiore.

DOSAGGIO PROPORZIONALE
Effetto venturi



Scansiona per vedere
il video illustrativo



Protegge da calcare e corrosione di acque aggressive:



11328 RICARICA DI POLIFOSFATI IN CRISTALLI PER DOSATORE "POLIFEMO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1132802	APF03 80gr.	520213	PZ	1	8	

Il dosatore di polifosfati viene installato sulle tubature che portano l'acqua nella caldaia (e altre apparecchiature quali lavatrici e lavastoviglie) per ridurre la presenza di calcare, è perciò molto utile in caso di acqua dura o molto dura. I polifosfati rilasciati dal dosatore creano una pellicola di protezione nelle tubature, utile a evitare la corrosione causata dal calcare.

Con un consumo medio, la confezione ha una durata indicativa di 1 anno.

