14747 PANNELLO PER KIT CIRCOLAZIONE FORZATA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1474702	1,5 Metri Quadri		PZ	1	1	
1474704	2 Metri Quadri		PZ	1	1	
1474706	2,66 Metri Quadri		PZ	1	1	

NOVITÀ



Dimensioni:
1474702: 1,5 x 1,01 mt.
1474704: 1,98 x 1,01 mt.
1474706: 2,66 x 1,01 mt.
Articoli 1474702 e 1474704 disponibili fino ad esaurimento scorte.



FLEXSUN BX-L 230 Collettore solare piano 2,30 mq Altamente Selettivo
FLEXSUN BX-XL270 Collettore solare piano 2,70 mq Altamente Selettivo

Il collettore solare termico Yokohama Sekai Flexsun viene realizzato mediante un processo produttivo completamente robotizzato per assicurare il massimo livello di precisione e qualità finale
Yokohama Sekai Flexsun è caratterizzato da un basso contenuto di acqua che consente un maggiore scambi termico tra l'assorbitore ed il fluido termovettore e una minore probabilità di esposizione ai fenomeni di stagnazione dinamica
Una geometria innovativa e leggera garantisce elevata maneggevolezza e permette ai pannelli di essere facilmente sollevati e posizionati sul tetto.
Le strutture di montaggio modulari consentono illimitate possibilità di installazione
Vetro solare di sicurezza temprato.

Modello		BX-L230	BX-XL270
Area Lorda	mq	2,31	2,66
Dimensioni	mm	1176x1961x92	1176x2261x92
Peso	Kg	36	40
Assorbitore	-	Alluminio	Alluminio
Chiusura	-	Alluminio	Alluminio
Telaio	-	Alluminio	Alluminio
Saldatura	-	Laser	Laser
Protezione	-	Galvanica	Galvanica
Verniciatura	-	Polvere	Polvere
Isolamento	-	Lana Minerale	Lana Minerale
Assorbimento	%	95%	95%
Emissione	e100°C [%]	5%	5%