

14770

COLLETTORE SOLARE V

ferrolì

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1477002	2,1 mq	0XGF1VWA	PZ	1	1	1068,5730
1477004	2,6 mq	0XGF2VWA	PZ	1	1	1308,8460

SOLAREVO V COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA

> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Collettore solare piano ad alta efficienza a circolazione forzata
- Certificato Solar-Keymark (EN 12975) come uno dei collettori solari termici più efficienti sul mercato ($\eta_0 = 80\%$)
- Assorbitore in alluminio altamente selettivo con trattamento all'ossido di titanio
- Installazione semplicordinata e versatile grazie al robusto telaio alle due aste di supporto in alluminio
- Il profilo in alluminio a doppia parete da 2,4 mm offre una maggiore durata ed un migliore isolamento
- Vetro temperato prismatico ad alta trasparenza (spessore 3,2 mm)
- Assorbitore ad alte prestazioni costituito da un'arpa con montanti in rame saldati al laser e superficie ultra selettiva a piastra piena da 0,5 mm
- Attacchi di supporto integrati a scorrere sul profilo del collettore per facilitare l'installazione e la compatibilità su telai esistenti
- Grazie ai diversi tipi di supporti, il collettore può essere installato facilmente ed in sicurezza sia su tetti inclinati che piani
- Raccordi collegamento/interconnessione a compressione $\varnothing 22$ mm
- Garanzia 5 anni



NEW



MODELLO		V 2.1	V 2.6
Dimensioni (LxHxP)	mm	1230 x 1696 x 86	1230 x 2111 x 86
Superficie lorda	m ²	2,09	2,60
Superficie utile	m ²	1,96	2,44
Peso a vuoto	kg	34,5	41,2
Volume circuito chiuso	l	1,6	1,8
Temperatura di stagnazione	°C	175,2	175,2
Fattore di assorbimento	%	95	
Fattore di emissione	%	4	
Isolamento termico collettore		Lana minerale HD 40 mm	
Attacchi circuito termovettore	Ø	22 mm	
Pressione massima di funzionamento circuito primario	bar	10	
Attacchi per collettore	nr.	4	
Nr pezzi/pallet	nr.	12	12
CODICE		0XGF1VWA	0XGF2VWA

14772

COLONNA SOLARE FERROLI

ferrolì

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1477202	Premontata	0X2031XA	PZ	1	1	1555,9170

Tubazioni di collegamento esterno NON in dotazione.

COLONNA SOLARE COLONNA PREMONTATA PER IMPIANTI SOLARI FORZATI

Colonna solare multifunzionale premontata con:

vaso di espansione circuito solare It 24, valvola di sicurezza 1/2", vaso di espansione circuito sanitario It 18, flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare ErP ad alta efficienza, rubinetto di intercettazione, centralina solare con funzione autodiagnosi e predisposizione per la contabilizzazione dell'energia solare e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde.

Dimensioni della colonna solare: (L x H x P= 400x1085x330).

Tubazioni di collegamento esterno non fornite



NEW

