

Lunghezza min 200 mm/max 700 mm

**15126****MANICOTTO FLESSIBILE PER CANALINA**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1506402	80 x 60 mm		PZ	1	6	

VECAMco

Prezzo riferito al metro lineare.
Vendibile solo a confezione**15062****CANALINA "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1506202	65x50 - 2 mt	9811-001-08	MT	24	24	

**15064****ANGOLO ESTERNO PER CANALINA "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1506402	65x50 mm	9801-113-08	PZ	1	10	

VECAMco


Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'esterno.

**15066****ANGOLO INTERNO PER CANALINA "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1506602	65x50 mm	9801-112-08	PZ	1	10	

VECAMco

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'interno.

**15068****CURVA PIANA PER CANALINA "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1506802	65x50 mm	9801-115-08	PZ	1	10	

VECAMco

Per congiungere ad angolo retto due canaline posizionate una orizzontalmente, una verticalmente

**15070****GIUNZIONE COPERCHIO "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1507002	65x50 mm	9801-102-08	PZ	1	25	

VECAMco

Per congiungere 2 canaline

**15072****TAPPO TERMINALE "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1507202	65x50 mm	9801-114-08	PZ	1	10	

VECAMco

Per completare la canalina nel tratto di inserimento a muro.

**15074****PASSAGGIO A MURO PER CANALINA "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1507402	65x50 mm	9801-111-08	PZ	1	10	

VECAMco


Per completare il tratto terminale di canalina, coprendo il foro a muro.

**15076****CURVA A MURO PER CANALINA "EURO PLUS"**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1507602	65x50 mm	9801-116-08	PZ	1	10	

VECAMco

Per completare il tratto terminale di canalina, coprendo il foro a muro.

**15078****MANICOTTO FLESSIBILE PER CANALINA CONDIZIONATORI**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1507802	65x50 mm	9801-118-08	PZ	1	6	

VECAMco

Grazie alla sua flessibilità, permette di aggirare eventuali ostacoli (grondaie, travi, etc.) e di risolvere tutte le situazioni più complicate di installazione. Lunghezza min 200 mm/max 700 mm.

