



15508 SALDATORE A CARTUCCIA "SUPERGAS" ACCENSIONE PIEZO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1550802	600 ml	820AKIT	PZ	1	6	15,000

Kit saldatore pronto all'uso con cartuccia da 600 ml (cod. 1550902).
Impugnatura gommata e beccuccio in acciaio Inox.
Accensione Piezo elettrica.
Consente un utilizzo ottimale anche in posizione capovolta.
Attacco Filettato 7/16".
Ideale per lavori di saldobrasatura, riscaldare, sverniciare.
Utilizzabile con cartuccia valvolate.



15509 CARTUCCIA DI RICAMBIO "SUPERGAS" 600 ML

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1550902	30%Propano -70% Butano	575	PZ	1	12	3,600

Cartuccia di ricambio "Supergas" mix 30% Propano-70% Butano.
Con valvola di sicurezza esterna 7/16".
Resistente alle basse temperature.
Utilizzabile su articoli: 1550802, 1553002.



15530 MINI SALDATORE "TURBO FLAME" ACCENSIONE PIEZO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1553002	Con cartuccia	1058KIT	PZ	1	6	14,670

Mini cannello regolabile pronto all'uso con cartuccia da 110 ml.
Accensione Piezoelettrica.
Consente un utilizzo ottimale anche in posizione capovolta.
Attacco filettato 7/16".
Cavalletto di sostegno incluso nella confezione.
Ideale per saldobrasature dolci e stagnature.
Utilizzabile con cartucce valvolate (codice 1553402 o 1550902)



15534 CARTUCCIA DI RICAMBIO "NOVACET" CON SISTEMA UPSIDE-DOWN

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1553402	110 ml (60 gr.)	580SMINI	PZ	1	12	2,300

Bombola con valvola di collegamento esterna 7/16" con sistema anticapovolgimento.
Contiene speciale miscela per prestazioni elevatissime.
Adatto per saldobrasature dolci e stagnature.
Utilizzabile su articolo 1553002.
Permette di eseguire saldature con cartuccia rovesciata con qualsiasi saldatore grazie all'esclusivo "Upside-DOWN System".



15528 KIT SALDATUTTO OXYGAS 2850°

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1552802	Completo	555D	PZ	1	2	91,350

Kit saldatutto composto da:
Riduttore di pressione, valvola di regolazione gas, valvole antiritorno, tubi da 1,5 metri, cannello con due punte diametro 0,5 e 0,65, Struttura, Bombola di ossigeno a perdere 110 bar (Codice 1553202), Bombola di Supergas a perdere (Codice 1550902), e occhiali di protezione.
Ideale per saldobrasature dolci e forti, taglio ferro ed elementi metallici, saldature e brasature in idraulica, condizionamento e refrigerazione.



15532 BOMBOLA DI OSSIGENO A MEDIA PRESSIONE SENZA PIEDE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1553202	145 g (110 lt.)	571	PZ	1	12	9,500

Bombola di ossigeno a perdere a media pressione (110 bar).
Diametro 70 mm.
Valvola M10x1.
NON RICARICABILE.
Adatta per saldature Oxygas con nostri Kit.
Di pratico utilizzo su attrezzature trasportabili.

