

15508 SALDATORE A CARTUCCIA "SUPERGAS" ACCENSIONE PIEZO

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|----------|----------------|------|------|----|---------|
| 1550802 | 600 ml | 820AKIT | PZ | 1 | 6 | |

Kit saldatore pronto all'uso con cartuccia da 600 ml (cod. 1550902). Impugnatura gommata e beccuccio in acciaio Inox. Accensione Piezo elettrica. Consente un utilizzo ottimale anche in posizione capovolta. Attacco Filettato 7/16" Ideale per lavori di saldobrasatura, riscaldare, sverniciare. Utilizzabile con cartuccia valvolate.



NOVITÀ



15509 CARTUCCIA DI RICAMBIO "SUPERGAS" 600 ML

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------------------|----------------|------|------|----|---------|
| 1550902 | 30%Propano -70% Butano | 575 | PZ | 1 | 12 | |

Cartuccia di ricambio "Supergas" mix 30% Propano-70% Butano. Con valvola di sicurezza esterna 7/16". Resistente alle basse temperature. Utilizzabile su articoli: 1550802, 1553002.



NOVITÀ



15530 MINI SALDATORE "TURBO FLAME" ACCENSIONE PIEZO

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|---------|
| 1553002 | Con cartuccia | 1058KIT | PZ | 1 | 6 | |

Mini cannello regolabile pronto all'uso con cartuccia da 110 ml. Accensione Piezoelettrica. Consente un utilizzo ottimale anche in posizione capovolta. Attacco filettato 7/16". Cavalletto di sostegno incluso nella confezione. Ideale per saldobrasature dolci e stagnature. Utilizzabile con cartucce valvolate (codice 1553402 o 1550902)



NOVITÀ



15534 CARTUCCIA DI RICAMBIO "NOVACET" CON SISTEMA UPSIDE-DOWN

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|-----------------|----------------|------|------|----|---------|
| 1553402 | 110 ml (60 gr.) | 580SMINI | PZ | 1 | 12 | |

Bombola con valvola di collegamento esterna 7/16" con sistema anticapovolgimento. Contiene speciale miscela per prestazioni elevatissime. Adatto per saldobrasature dolci e stagnature. Utilizzabile su articolo 1553002. Permette di eseguire saldature con cartuccia rovesciata con qualsiasi saldatore grazie all'esclusivo "Upside-DOWN System".



NOVITÀ



15528 KIT SALDATUTTO OXYGAS 2850°

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|----------|----------------|------|------|----|---------|
| 1552802 | Completo | 555D | PZ | 1 | 2 | |

Kit saldatutto composto da: Riduttore di pressione, valvola di regolazione gas, valvole antiritorno, tubi da 1,5 metri, cannello con due punte diametro 0,5 e 0,65, Struttura, Bombola di ossigeno a perdere 110 bar (Codice 1553202), Bombola di Supergas a perdere (Codice 1550902), e occhiali di protezione. Ideale per saldobrasature dolci e forti, taglio ferro ed elementi metallici, saldature e brasature in idraulica, condizionamento e refrigerazione.



NOVITÀ



15532 BOMBOLA DI OSSIGENO A MEDIA PRESSIONE SENZA PIEDE

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|-----------------|----------------|------|------|----|---------|
| 1553202 | 145 g (110 lt.) | 571 | PZ | 1 | 12 | |

Bombola di ossigeno a perdere a media pressione (110 bar). Diametro 70 mm. Valvola M10x1. NON RICARICABILE. Adatta per saldature Oxygas con nostri Kit. Di pratico utilizzo su attrezzature trasportabili.



NOVITÀ

